

GOODALL Rubber slang Multiserv, NBR perssling voor lucht, olie en water 20 bar; binnenwand elektrisch geleidend Ω



Kenmerken

Serie: Multiserv

Toepassing

- hoogwaardige multifunctionele slang voor perslucht, water en waterige oplossingen, olie, diesel en andere op aardolie gebaseerde producten (niet aanbevolen voor toepassing als benzinepompslang of tankslang)
- geschikt voor diverse industrieën: chemie, petrochemie en andere industriële markten, mijnbouw, staalfabrieken, scheepswerven, bouw en landbouw toepassingen
- gemakkelijk te hanteren, knikbestendig, vormvast en zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen
- de grijze buitenwand is olie en vet bestendig en laat geen strepen achter
- elektrisch geleidende binnenwand

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 tot +95°C

Barstdruk

- minimaal 80 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NBR rubber, glad en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 4 gespiraliseerde polyester inlagen

Buitenwand

- grijs NBR rubber
- glad, zeer slijtvast
- geëxtrudeerd
- weers- en ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- "GOODALL MULTISERV . 300PSI/20BAR WP SIZE MAX.203°F/95 °C conductive tube"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- RMA klasse A

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Multiserv voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
6	4.8	15.6	20	80	40	60	0.19	12676866
8	4.2	16.4	20	80	49	60	0.21	12676867
10	4	18	20	80	58	60	0.19	12676868
13	4.6	22.2	20	80	78	60	0.25	12676869
16	4.7	25.4	20	80	96	60	0.36	12676870
19	5.1	29.2	20	80	116	60	0.42	12676871
25	5.6	36.2	20	80	180	60	0.86	12676872

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
32	6.3	44.6	20	80	222	60	1.08	12676873
38	6.4	50.8	20	80	267	60	1.26	12676874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.