



Rubber slang Collector RMO, NR voedingsmiddelen laad-/loslang 6 bar, voor Rijdende Melk Ontvangst; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR



Toepassing

- laad- en loslang (SD) op tankwagens voor melk, de "RMO slang"
- extreme flexibiliteit, zowel in de zomer als in de winter
- gemakkelijk te reinigen door de spiegelgladde binnenwand
- bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmethoden
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +70 °C (pieken tot 90 °C max. 20 minuten)
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 20 minuten)

Barstdruk

- minimaal 18 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- wit, spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd NR rubber
- reuk- en smaakloos, ftalaat en weekmaker vrij
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen

Inlagen

- gevlochten textielinlage
- volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- blauw NR rubber
- glad met doekafdruk, fluweelzacht
- slijtvast, verouderings- en weersbestendig
- bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "RX[®] COLLECTOR-RMO-FDA-XXI BfR- FOOD 6 BAR SD"

Koppelingen

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, Eritite, TW, flenzen, etc.

Montagewijze

- pershulzen, klemschalen of slangklemmen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,C,D1
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR cat. 2 XXI

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Collector RMO voorzien van sanitair opgeperste RVS voedingsmiddelen koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubber stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-knikslang

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	5.5	36	6	18	80	75	40	0.7	11391528
38	5.5	49	6	18	80	76	40	1.2	11367102
50	5.5	61	6	18	80	100	40	1.5	11367113
63	6	75	6	18	80	126	40	2.2	11367114
75	7	89	6	18	80	170	40	3	11367115
100	8	116	6	18	80	250	40	4.55	11368514

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.