



CONTINENTAL Rubber slang Purpur, bier/wijn persslang 16 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR



Toepassing

- transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken (max. 98%), vruchtensappen, etc.
- door de uitstekende kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
- ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
- knikvast
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +90 °C
- kortstondig tot +100 °C (max. 60 minuten)
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 48 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- speciaal wit rubber compound
- spiegelglad en naadloos geëxtrudeerd
- reuk- en smaakloos
- probleemloos bij CIP reiniging
- niet vet- en oliebestendig

Inlagen

- gewikkelde synthetische inlagen
- sterk en onervormbaar
- vacuumbestendig

Buitenwand

- rood, speciaal levensmiddelen rubber compound
- glad met doekafdruk
- slijtvast
- ozon- en weersbestendig
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- gespiraliseerde blauwe golfstreep met witte tekst: "ContiTech PURPURSCHLANGE® FDA BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany"

Koppelingen

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, IDF, DS, Tri-clamp, etc.

Montagewijze

- sanitair opgeperste pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,C,D1
- EC2023/2006
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR XXI cat. 2

Opties

Extra informatie

- deze slang is ADI-free (Animal Derived Ingredient Free)
- 3 jaar garantie

Complete assemblage

- ERIKS kan de Purpur voorzien van sanitair opgeperste zuivel koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubber stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-kniksling

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	3.5	20	16	48	60	80	40	0.25	12639768
19	5	29	16	48	60	120	40	0.45	12639769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	48	50	160	40	0.75	12639770
32	8	48	16	48	50	190	40	1.2	12639771
38	9	56	16	48	50	230	40	1.6	12639772
50	10	70	16	48	40	300	40	2.2	12639783
65	12	89	16	48	40	450	40	3.3	12639784
75	12	99	16	48	30	500	40	3.8	12639785

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.