



MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN50/63/100

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
- Industriële toepassingen tot 100 bar.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
- Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
- Pneumatisch bediend dubbelwerkend.

Kenmerken

Type: 3463

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0619

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Aandrijving: Pneumatisch bediend


Kenmerken (2)

Werkingsprincipe: Dubbelwerkend

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal spindelafdichting tertiair: RPTFE

Materiaal bediening: Aluminium geëloxeerd



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelaftichting primair	Artikel
1/2" [15]	PN100	Fabrikant standaard	SAD05	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054750
1" [25]	PN100	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054752
1.1/4" [32]	PN63	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.