



ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Kenmerken

Type: 7744
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal bediening: 1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 205 °C

Toepassing

- Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie

- Aansluiting volgens ISO 228-1 BSPP.
- Zwevende kogel.
- Drukklassse 1000 PSI WOG.
- Maten in 1/4" - 2".

Constructie

- 1-delige huisconstructie.
- Gereduceerde doorlaat.

Opties

- Aansluiting in NPT volgens ASME B1.20.1.

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4" [8]	5	39	33	71	0.1
3/8" [10]	7	44	35	93	0.1
1/2" [15]	9.2	55	40	95	0.2
3/4" [20]	12.5	59	44	95	0.3
1" [25]	15	69	50	113	0.4
1.1/4" [32]	20	77	57	113	0.6
1.1/2" [40]	25	81	64	141	0.8
2" [50]	32	97	68	141	1.2

Druk- en temperatuur bereik

Maat	Temperatuur bereik	-10	38	100	150	200	[°C]
1/4" - 2"	-10°C/+200°C	68	68	44	22	1	[bar]

Drukklassse 1000 PSI WOG

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/4" [8]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427433
3/8" [10]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427434

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/2" [15]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427435
3/4" [20]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427436
1" [25]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427437
1.1/4" [32]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427438
1.1/2" [40]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427439
2" [50]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427440

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.