




MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
- Industriële toepassingen tot 100 bar.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar in reduced bore uitvoering.
- Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
- Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
- Pneumatisch bediend dubbelwerkend.



Kenmerken

Type: 3462
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Aansluiting: Stomplas
Normering las aansluiting: EN ISO 1127-1
Aandrijving: Pneumatisch bediend

Kenmerken (2)

Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Norm topflens: ISO 5211
Materiaal spindelafdichting tertiair: RPTFE
Materiaal bediening: Aluminium geëloxeerd

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
1" [25]	PN100	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054744
1.1/2" [40]	PN63	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054746
2" [50]	PN50	Fabrikant standaard	SAD15	AMG	Volle doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054745

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.