

PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal Knelring, licht (L) PN350 t/m PN500




Toepassingsgebied

- Hoge druk watersystemen tot 500 bar.
- Hoge druk hydraulische systemen tot 500 bar.

Bijzonderheden

- Uitvoering voor knelring aansluiting in lichte uitvoering.
- Voorzien van niet uitdrukbaar spindel.
- Optioneel uitvoering in roestvaststaal.



Kenmerken

Serie: BKH-CEL

Type: 1952

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: Smeedstaal

Aansluiting: Snijring, licht (L)

Normering aansluiting: DIN 2353 / ISO 8434-1

Materiaal spindel: Staal

Kenmerken (2)

Materiaal spindelafdichting primair: PA (nylon)

Materiaal spindelafdichting secundair: NBR

Materiaal huisafdichting: NBR

Materiaal bediening: Staal, verzinkt

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Aansluiting wartel mm	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Artikel
1.1/4" [32]	35	M 45x2	PN420	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Nee	Staal	POM	11812754

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.