




ECON® Brandkraan Type: 911 Brons Recht Flens

Toepassingsgebied

- Maritieme omgeving.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.



Kenmerken

Type: 911
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K [RG5]
Aansluiting: Flens
Aansluiting 2: Storz koppeling
Afwerking flens: Raised face
Bediening: Hand wiel, stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk: Geflensd
Materiaal spindel: CuZn39Pb3 [CW614N]
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K [RG5]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal storzkoppeling: Messing

Materiaal bediening: CC491K [RG5]

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	A	L	H [open]	M	Nokafstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	187	181	140	51	6
50	165	188	181	140	66	8
65	185	223	210	160	81	14

Drukklasse	Maximum mediumtemperatuur
PN16	60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN [DIN]	DN40	51	PN16	888888	NBR	11811757
EN [DIN]	DN50	66	PN16	888888	NBR	11811758
EN [DIN]	DN65	81	PN16	888888	NBR	11811759

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.