




Brandkraan Type: 907 Brons Schuin Flens

Toepassingsgebied

- Binnen- en buitenmontage.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.



Kenmerken

Type: 907

Bouwvorm: Schuin

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Aansluiting 2: Storz koppeling

Afwerking flens: Flat face

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geschroefd

Kleur: Rood, RAL3000

Materiaal klep: Messing

Materiaal spindel: CuZn35Ni [SoMs59]

Materiaal kopstuk: CuZn39Pb3 [CW614N]

Materiaal storzkoppeling: Messing

Materiaal bediening: EN-JL1030

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	A	L3	H2	M	Nokafstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	115	84	140	80	31	1.9
32	140	87	155	80	44	2.9
40	150	100	185	80	51	3.9
50	165	120	195	100	66	5.1
65	185	127	230	120	81	6.4
80	200	157	265	160	89	10.1

Drukklasse	Maximum mediumtemperatuur
PN16	60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN (DIN)	DN25	31	PN16	888888	NBR	11811749
EN (DIN)	DN32	44	PN16	888888	NBR	11811750
EN (DIN)	DN40	51	PN16	888888	NBR	11811751
EN (DIN)	DN50	66	PN16	888888	NBR	11811752
EN (DIN)	DN65	81	PN16	888888	NBR	11811753
EN (DIN)	DN80	89	PN16	888888	NBR	11811754

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.