



Brandkraan Type: 906 Messing Schuin Buitendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Binnenmontage.
- Nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Zonder koppeling.

Kenmerken

Type: 906

Bouwvorm: Schuin

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geschroefd

Materiaal spindel: G-CuZn37Pb

Materiaal kopstuk: Messing

Materiaal bediening: EN-JL1030

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	H (open) mm	M mm	Gewicht [kg]
1 ½	161	80	1,6
2	177	100	2
2 ½	211	100	3,9

Drukklasse	Max. mediumtemperatuur
PN16	60°C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand mm	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Afdichting	Artikel
EN (DIN)	1.1/2" (40)	888888	PN16	888888	NBR	11811747
EN (DIN)	2" (50)	888888	PN16	888888	NBR	11811746
EN (DIN)	2.1/2" (65)	888888	PN16	888888	NBR	11811748

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.