



Brandkraan Type: 905 Brons Schuin Buitendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Binnen- en buitenmontage.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.

Kenmerken

Type: 905

Bouwvorm: Schuin

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Storz koppeling

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geschroefd

Kleur: Rood, RAL3000

Materiaal klep: Messing

Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)

Materiaal kopstuk: CuZn39Pb3 (CW614N)

Materiaal storzkoppeling: Messing

Materiaal bediening: EN-JL1030

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	L2	H2 (open)	M	Nokafstand	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	84	145	80	31	1
1¼"	87	160	80	44	1.9
1½"	100	190	100	51	2.6
2"	120	200	120	81	3.5
2½"	127	240	120	81	4.3
3"	157	275	140	89	6.9

Drukklasse

PN16

Maximum mediumtemperatuur

60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN (DIN)	1" [25]	31	PN16	888888	NBR	11811741
EN (DIN)	1.1/4" [32]	44	PN16	888888	NBR	11811742
EN (DIN)	1.1/2" [40]	51	PN16	888888	NBR	11811743
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	12035739
EN (DIN)	2" [50]	81	PN16	888888	NBR	11811744
EN (DIN)	2.1/2" [65]	81	PN16	888888	NBR	11811745
EN (DIN)	3" [80]	89	PN16	888888	NBR	12035740

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.