

## Brandkraan Type: 901 Brons Recht Buitendraad (BSPP)

### Toepassingsgebied

- Binnen- en buitenmontage.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

### Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.

### Kenmerken

**Type:** 901

**Bouwvorm:** Recht

**Materiaal huis:** Brons

**Kwaliteitsklasse:** CC491K (RG5)

**Oppervlaktebescherming:** Standaard fabriekascoating

**Aansluiting:** Buitendraad (BSPP)

**Aansluiting 2:** Storz koppeling

**Bediening:** Handwiel, stijgend met stijgend spindel

**Uitvoering kopstuk:** Geschroefd

**Kleur:** Rood, RAL3000

**Materiaal klep:** Messing

**Materiaal spindel:** CuZn35Ni [SoMs59]

**Materiaal kopstuk:** CuZn39Pb3 [CW614N]

**Materiaal storzkoppeling:** Messing

**Materiaal bediening:** EN-JL1030


**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 60 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 16 bar

### Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



DN	L	H [open]	M	Nokafstand	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	118	110	80	31	1
1¼"	130	125	80	44	1.9
1½"	138	140	100	51	2.7
2"	176	160	120	66	3.7
2½"	212	195	120	81	5.5
3"	225	200	140	89	8

### Drukklasse

PN16

### Maximum mediumtemperatuur

60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN (DIN)	1.1/2" [40]	51	PN16	888888	NBR	12035737
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	11811736
EN (DIN)	2.1/2" [65]	81	PN16	888888	NBR	11811737

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.