

BLICKLE Bokwiel serie B-PATH

Serie: LE-PATH, B-PATH



Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem "stop-fix": zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PATH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.

Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zilvergrijs.

Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C). kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.

Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Polyamide 6	80	32	100	Kogellager	-25 / 70	12534975
Bokwiel	Polyamide 6	80	32	150	Glijlager	-25 / 70	12534974
Bokwiel	Polyamide 6	80	32	150	Kogellager	-25 / 70	12534976
Bokwiel	Polyamide 6	100	32	200	Kogellager	-25 / 70	12534963
Bokwiel	Polyamide 6	100	32	200	Glijlager	-25 / 70	12534961
Bokwiel	Polyamide 6	125	32	200	Kogellager	-25 / 70	12534966
Bokwiel	Polyamide 6	125	32	200	Glijlager	-25 / 70	12534964
Bokwiel	Polyamide 6	160	40	400	Glijlager	-25 / 70	12534967

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.