



BLICKLE Bokwiel serie B-PHN

Serie: LI-PHN, B-PHN Hittebestendige plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, met hittebestendig Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic. Behuizing: serie LI/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming doorspeciale vorm van de bevestigingsplaat. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Glijlagerversies (wiel-D 80-125 mm) met teflon beklede roestvastestbus. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel: serie PHN - Fenolhars, 90° Shore D, zwart. Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers met hittebestendig speciaal vet gesmeerd ("HK") of twee ingeperste ovenlagers ("IK"). Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus. Temperatuurbestendig van -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Fenolhars hittebestendig	80	32	100	Glijlager	-35 / 260	12535009
Bokwiel	Fenolhars hittebestendig	100	38	150	Glijlager	-35 / 260	12443373
Bokwiel	Fenolhars hittebestendig	125	40	150	Glijlager	-35 / 260	12443372
Bokwiel	Fenolhars hittebestendig	150	50	300	Glijlager	-35 / 260	11385046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.