



BLICKLE Bokwiel serie B-POTH, BH-POTH

Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wioldiameter 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie POTH: Hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring.

Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.

Lagering: Glijlager, naaldlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.

Kenmerken

Serie: B-POTH

Type: B-POTH 125K

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Polyamide 6	125	40	200	Glijlager	-25 / 70	12535238
Bokwiel	Polyamide 6	160	45	400	Kogellager	-25 / 70	12535251
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	35	200	Kogellager	-25 / 70	11542778
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	35	200	Naaldlager	-25 / 70	11063208
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	35	200	Glijlager	-25 / 70	12535233
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	150	45	400	Glijlager	-25 / 70	12535242
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	160	45	400	Naaldlager	-25 / 70	12535252

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.