



SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Binnendraad (BSPP) PN10

Kenmerken

Type: 385
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Kenmerken [2]

Normering draadaansluiting: ISO 228-1
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Materiaal membraan	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
			mm					
EPDM	1/2" [15]	PN10	85	PP	-10	80	10	10072014
EPDM	3/4" [20]	PN10	85	PP	-10	80	10	11035665
EPDM	1" [25]	PN10	110	PP	-10	80	10	10053122
EPDM	1.1/4" [32]	PN10	120	PP	-10	80	10	11035666
EPDM	1.1/2" [40]	PN10	140	PP	-10	80	10	10053124
EPDM	2" [50]	PN10	165	PP	-10	80	10	10053123

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.