



ECON® Voetklep Type: 135 Gietijzer Flens

Toepassingsgebied

- Water.
- Olie.
- Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

- Voorzien van zachte dichting.
- Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
- Hoge dichtheidsgraad.
- Onderhoudsvrij.

Kenmerken

Type: 135

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Druktrap artikel: PN10

Druktrap flens: PN10

Materiaal klep: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

DN	A	H	D	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
40	150	155	170	8.5
50	165	175	180	9.5
65	185	215	200	12.5
80	200	265	240	18
100	220	315	270	26
125	250	335	310	32
150	285	415	360	43
200	340	500	440	74
250	395	625	520	107
300	445	785	570	150

DN	Druk	Temperatuur
DN40 - DN 300	10 bar	80 °C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		bar	
DN40	EPDM	10	12160772
DN65	EPDM	10	12160773
DN80	EPDM	10	12149669
DN100	EPDM	10	12148309
DN150	EPDM	10	12160775
DN200	EPDM	10	12110745

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.