



CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer Handwiel Wafer type

Dit product zal worden uitgefaseerd en vervangen door Type: 5402

Industriële standaard plaatafsluiter, uni-directioneel met uitwisselbare rubberen dichting, geschikt voor lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gassen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten.

Kenmerken

Type: 535

Norm: EN (DIN)

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Wafer type

Kenmerken [2]

Soort afdichting: Uni-directioneel

Materiaal spindel: 1.4301

Materiaal beugel: Staal

Mediumtemperatuur: -10 / 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Afdichting	Materiaal plaat	Materiaal spindelafsluiting primair	Materiaal bediening	Artikel
DN100	PN10	PN10	Fabrikant standaard	50	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	Nodulair gietijzer	11239184
DN125	PN10	PN10	Fabrikant standaard	50	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	Nodulair gietijzer	11239185

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.