



OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons Flens

Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Zuurstofrijke koelsystemen.
- Maritiem.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.

Bijzonderheden

- Instelbare Kv-waarden.
- Geschikt voor zeewater tot 30 °C.
- Oventrop Hydrocontrol VFR.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.

Kenmerken

Serie: Hydrocontrol VFR

Type: 2621

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K

Aansluiting: Flens

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: CC491K

Materiaal spindel: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal kopstuk: CC491K

Materiaal nippel: Messing


Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
		l/h	m³/h	m³/h		
DN50	PN16	3290 / 36000	36	3.29 / 36	PTFE	11812952
DN65	PN16	1900 / 98000	98	1.9 / 98	PTFE	11812953
DN80	PN16	2300 / 122200	122.2	2.3 / 122.2	PTFE	11812954
DN100	PN16	3400 / 201000	201	3.4 / 201	PTFE	11812955
DN125	PN16	5500 / 293000	293	5.5 / 293	PTFE	11812956
DN150	PN16	5200 / 404300	404.3	5.2 / 404.3	PTFE	11812957
DN200	PN16	48900 / 814500	814.5	48.9 / 814.5	PTFE	11812958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.