



TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL Binnendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Eindgebruik fancoilunits en klimaatplafonds.

Bijzonderheden

- Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
- Equiprocentuele klepkarakteristiek.
- Modulerende regel-, inregel-, meet- en afsluitfunctie.
- Ontwikkeld voor combinatie met modulerende motor EMO-TM (Thermisch) of EMO-T (Elektrisch motorisch).
- TA TBV-CM.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Kenmerken

Serie: TBV-CM

Type: 26003

Materiaal huis: AMETAL

Kwaliteitsklasse: Ontzinkingsbestendig messing

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: AMETAL

Materiaal spindel: AMETAL

Materiaal kopstuk: AMETAL


Materiaal nippel: AMETAL

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Type regeling	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	PN16	Modulerend	0 / 400	0.4	0 / 0.4	EPDM	12160057
1/2" [15]	PN16	Modulerend	0 / 1000	1	0 / 1	EPDM	12160061
3/4" [20]	PN16	Modulerend	0 / 2000	2	0 / 2	EPDM	12160058
1" [25]	PN16	Modulerend		4		EPDM	12216925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.