



TA Inregelafsluiter Serie: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamisch Buitendraad (BSPP)

Kenmerken

Serie: TA-COMPACT-P

Type: 26361

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Regeling: Dynamisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Type regeling	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Artikel
			l/h	m³/h	m³/h	
3/8" [10]	PN16	Open-Dicht	90 / 470	0.47	0.09 / 0.47	12712493
1/2" [15]	PN16	Open-Dicht	20 / 120	0.12	0.02 / 0.12	12712494
3/4" [20]	PN16	Open-Dicht	210 / 1150	1.15	0.21 / 1.15	12712495

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.