




ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer Flens PN10/16

Toepassingsgebied

- Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage



Kenmerken

Type: 83

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Kenmerken (2)

Norm bouw lengte: EN 558, Serie 48

Materiaal dekselpakking: Vezelpakking

Materiaal as/pen: Messing

Materiaal scharnierarm: EN-JL1040

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

DN [mm]	A mm	L mm	H mm	Gewicht [kg]
40	150	180	115	8
50	165	200	125	10
65	185	240	130	15
80	200	260	140	20
100	220	300	160	26
125	250	350	180	35
150	285	400	200	48
200	340	500	220	72
250	395	600	290	135
300	445	700	330	196

Doorlaat	Brons	Rubber
DN 40 - 150	16 bar - 120°C	16 bar - 80°C
DN 200 - 300	10 bar - 120°C	10 bar - 80°C
Maximale temperatuur	120°C	80°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Max. mediumtemperatuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		m³/h				°C	bar	
DN40	PN16	180	Scharnierende klep	90	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810467
DN40	PN16	180	Scharnierende klep	90	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810468
DN50	PN16	200	Scharnierende klep	132	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810469

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		m³/h				°C	bar	
DN50	PN16	200	Scharnierende klep	132	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810470
DN65	PN16	240	Scharnierende klep	326	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810471
DN65	PN16	240	Scharnierende klep	326	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810472
DN80	PN16	260	Scharnierende klep	490	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810473
DN80	PN16	260	Scharnierende klep	490	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810474
DN100	PN16	300	Scharnierende klep	770	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810475
DN100	PN16	300	Scharnierende klep	770	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810476
DN125	PN16	350	Scharnierende klep	1020	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810477
DN125	PN16	350	Scharnierende klep	1020	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810478
DN150	PN16	400	Scharnierende klep	1700	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810479
DN150	PN16	400	Scharnierende klep	1700	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810480
DN200	PN10	500	Scharnierende klep	2.41	Brons	EN-JL1040	EN-JL1040	120	10	11810481
DN200	PN10	500	Scharnierende klep	2.41	NBR	EN-JL1040	EN-JL1040	80	10	11810482
DN250	PN10	600	Scharnierende klep	3.87	Brons	EN-JL1040	EN-JL1040	120	10	12604323

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.