



RITAG Inklemp terugslagklep Type: 2634 Staal Wafer type PN40

Toepassingsgebied

- Koud- en warmwater, olie, lucht, gasen en corrosieve media.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.

Kenmerken

Type: 2634

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Staal


Kwaliteitsklasse: 1.4006

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar



DN	L	d	d1	D1	D2	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk vert. dalende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming zonder veer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	mbar	mbar	mbar	mbar
15	16	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	19	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	22	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	76	32	0.6	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.8	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	1.3	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	2	20	14.5	25.5	5.5
80	50	142	110	132	77	2.3	20	13.5	26.5	6.5
100	60	162	126	152	96	3.5	20	13.5	26.5	6.5
125	90	--	161	193	118	8	20	--	34	14
150	106	--	186	218	138	17	20	--	33	13
200	140	--	240	275	194	23	20	--	32	12

Voor DN15-100 geldt D1=PN6 / d=PN10-40 en voor DN125-200 geldt D1=PN6-40

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepform	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN65	PN40	PN6/40	46	Schotel	Roestvaststaal [RVS]	1.4404	1.4571	-10	300	11812999

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
DN100	PN40	PN6/40	60	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813001
DN32	PN40	PN6/40	28	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11812996

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.