

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing Binnendraad (BSPP) PN16




Toepassingsgebied

- Water, perslucht, kerosine, petroleum (minder dan 15% toevoegingen).
- Niet toepasbaar voor gasen onder 0,5 bar, stoom, zware oliën en benzine.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Geruisarm model.
- Voorzien van test/aftapaansluitingen.



Kenmerken

Serie: RV280

Type: 1440

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Max. mediumtemperatuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm				°C	bar	
1/2" [15]	PN16	65	NBR	POM	Veerstaal	70	16	11812317
1" [25]	PN16	93	NBR	POM	Veerstaal	70	16	11812315
1.1/2" [40]	PN16	120	NBR	POM	Veerstaal	70	16	11812319

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.