



ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal hooglichtend flens

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2

Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen [CR] of FKM [FPM]
- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16

Gesloten veerkap, gasdichte kap

Kenmerken

Serie: 35.911

Type: 15602

Norm: ISO 4126-1

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.0619+N

Materiaal uitlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.0619+N

Aansluiting inlaatzijde: Flens

Druktrap inlaatzijde: PN40

Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-1

Aansluiting uitlaatzijde: Flens

Druktrap uitlaatzijde: PN16

Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-1

Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend

Gasdichte kap: Ja

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer

Materiaal klep: 1.4122

Materiaal zitting: 1.4571

Balgafdichting: Nee

Materiaal veer: Veerstaal (1.8159)

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Mediumtemperatuur: -10 / 450 °C

Toepassing

- Dampen.
- Stoom.
- Gassen.
- Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie

- Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2.

Goedkeuring

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Opties

- O-ring in klep: EPDM.
- Neopreen [CR].
- FKM [FPM].
- Roestvaststalen balg.
-

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik		Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm				
DN20	DN32	8.6 / 19	18		Nee	Metaal	12560165
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18		Nee	Metaal	12560160
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18		Nee	Metaal	12560161
DN20	DN32	35.1 / 40	18		Nee	Metaal	12560168
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18		Nee	Metaal	12560158

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Nee	Metaal	12560163
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Nee	Metaal	12560166
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Nee	Metaal	12560159
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Nee	Metaal	12560162
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Nee	Metaal	12560167
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Nee	Metaal	12560175
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Nee	Metaal	12560169
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Nee	Metaal	12560176
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Nee	Metaal	12560172
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Nee	Metaal	12617119
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Nee	Metaal	12560171
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Nee	Metaal	12560180
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Nee	Metaal	12560177
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Nee	Metaal	12560174
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Nee	Metaal	12560178
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Nee	Metaal	12560170
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Nee	Metaal	12560173
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Nee	Metaal	12560179
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Nee	Metaal	12560188
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Nee	Metaal	12560185
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Nee	Metaal	12560190
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Nee	Metaal	12560189
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Nee	Metaal	12560182
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Nee	Metaal	12560191
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Nee	Metaal	12560183
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Nee	Metaal	12560192
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Nee	Metaal	12560187
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Nee	Metaal	12560186
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Nee	Metaal	12560181
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Nee	Metaal	12560184
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Nee	Metaal	12560201
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Nee	Metaal	12560202
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Nee	Metaal	12560195
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Nee	Metaal	12560198
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Nee	Metaal	12560200
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Nee	Metaal	12560193
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Nee	Metaal	12560204
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Nee	Metaal	12617120
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Nee	Metaal	12560203
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Nee	Metaal	12560194
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Nee	Metaal	12560197
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Nee	Metaal	12560199
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Nee	Metaal	12560196
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Nee	Metaal	12560208
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Nee	Metaal	12560205
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Nee	Metaal	12560211
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Nee	Metaal	12560215
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Nee	Metaal	12560213
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Nee	Metaal	12560212
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Nee	Metaal	12560206
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Nee	Metaal	12560209

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Nee	Metaal	12617121
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Nee	Metaal	12560216
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Nee	Metaal	12560214
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Nee	Metaal	12560210
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Nee	Metaal	12560207
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Nee	Metaal	12560224
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Nee	Metaal	12560219
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Nee	Metaal	12560222
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Nee	Metaal	12560221
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Nee	Metaal	12560225
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Nee	Metaal	12560226
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Nee	Metaal	12560218
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Nee	Metaal	12560227
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Nee	Metaal	12560220
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Nee	Metaal	12560223
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Nee	Metaal	12560217
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Nee	Metaal	12560235
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Nee	Metaal	12560229
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Nee	Metaal	12560230
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Nee	Metaal	12560232
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Nee	Metaal	12560233
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Nee	Metaal	12560238
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Nee	Metaal	12560237
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Nee	Metaal	12560234
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Nee	Metaal	12560231
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Nee	Metaal	12560236
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Nee	Metaal	12560228
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Nee	Metaal	12560241
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Nee	Metaal	12560244
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Nee	Metaal	12560247
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Nee	Metaal	12560250
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Nee	Metaal	12560240
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Nee	Metaal	12560246
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Nee	Metaal	12560239
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Nee	Metaal	12560243
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Nee	Metaal	12560249
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Nee	Metaal	12560245
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Nee	Metaal	12560242
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Nee	Metaal	12560248
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Nee	Metaal	12560251
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Nee	Metaal	12560264
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Nee	Metaal	12560259
DN125	DN200	3 / 4	106	Nee	Metaal	12560258
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Nee	Metaal	12560263
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Nee	Metaal	12560252
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Nee	Metaal	12560255
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Nee	Metaal	12560260
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Nee	Metaal	12560262
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Nee	Metaal	12560257
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Nee	Metaal	12560254
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Nee	Metaal	12560256

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Nee	Metaal	12560261
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Nee	Metaal	12560253
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Nee	Metaal	12560278
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Nee	Metaal	12560276
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Nee	Metaal	12560272
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Nee	Metaal	12560266
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Nee	Metaal	12560269
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Nee	Metaal	12560275
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Nee	Metaal	12560265
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Nee	Metaal	12560277
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Nee	Metaal	12560268
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Nee	Metaal	12560271
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Nee	Metaal	12560270
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Nee	Metaal	12560273
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Nee	Metaal	12560274
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Nee	Metaal	12560267

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.