



ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer hooglichtend flens

Kenmerken

Serie: 25.911
Type: 15622
Norm: ISO 4126-1
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: EN-JS1049
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: EN-JS1049
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-2
Aansluiting uitlaatzijde: Flens
Druktrap uitlaatzijde: PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-2
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer
Materiaal klep: 1.4122
Materiaal zitting: 1.4571
Balgafdichting: Nee
Materiaal veer: Veerstaal (1.8159)

Materiaal spindel: 1.4021+QT
Mediumtemperatuur: -10 / 350 °C

Toepassing

- Dampen
- Stoom
- Gassen
- Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Opties

- O-ring in klep: EPDM.
- Neopreen (CR).
- FPM (FKM).
- SHR (compound voor toepassingen op stoom of water tot 220°C).
- Roestvaststalen balg.
- Naderingsschakelaar.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik		Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm				
DN20	DN32	8.6 / 19	18		Nee	Metaal	12559573
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18		Nee	Metaal	12560040
DN20	DN32	28.1 / 35	18		Nee	Metaal	12560043
DN20	DN32	0.52 / 1	18		Nee	Metaal	12560037
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18		Nee	Metaal	12560038
DN20	DN32	35.1 / 40	18		Nee	Metaal	12560044
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18		Nee	Metaal	12560041
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18		Nee	Metaal	12560039
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18		Nee	Metaal	12560036
DN20	DN32	19.1 / 28	18		Nee	Metaal	12560042
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5		Nee	Metaal	12560051
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5		Nee	Metaal	12560045
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5		Nee	Metaal	12560047
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5		Nee	Metaal	12560048
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5		Nee	Metaal	12560056
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5		Nee	Metaal	12560054
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5		Nee	Metaal	12560049
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5		Nee	Metaal	12560050
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5		Nee	Metaal	12560052
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5		Nee	Metaal	12560053
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5		Nee	Metaal	12560046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Nee	Metaal	12560055
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Nee	Metaal	12617116
DN32	DN50	34.1 / 40	29	Nee	Metaal	13362995
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Nee	Metaal	12560057
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Nee	Metaal	12560060
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Nee	Metaal	12560058
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Nee	Metaal	12560063
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Nee	Metaal	12560066
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Nee	Metaal	12560064
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Nee	Metaal	12560067
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Nee	Metaal	12560062
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Nee	Metaal	12560065
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Nee	Metaal	12560068
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Nee	Metaal	12560059
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Nee	Metaal	12560061
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Nee	Metaal	12560071
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Nee	Metaal	12560075
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Nee	Metaal	12560073
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Nee	Metaal	12560080
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Nee	Metaal	12560074
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Nee	Metaal	12617117
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Nee	Metaal	12560070
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Nee	Metaal	12560077
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Nee	Metaal	12560079
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Nee	Metaal	12560069
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Nee	Metaal	12560072
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Nee	Metaal	12560078
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Nee	Metaal	12560076
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Nee	Metaal	12560084
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Nee	Metaal	12560081
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Nee	Metaal	12560092
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Nee	Metaal	12560087
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Nee	Metaal	12560090
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Nee	Metaal	12560088
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Nee	Metaal	12617118
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Nee	Metaal	12560082
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Nee	Metaal	12560085
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Nee	Metaal	12560089
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Nee	Metaal	12560083
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Nee	Metaal	12560086
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Nee	Metaal	12560091
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Nee	Metaal	12560101
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Nee	Metaal	12560094
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Nee	Metaal	12560104
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Nee	Metaal	12560097
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Nee	Metaal	12560100
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Nee	Metaal	12560093
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Nee	Metaal	12560096
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Nee	Metaal	12560098
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Nee	Metaal	12560102
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Nee	Metaal	12560103

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Nee	Metaal	12560095
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Nee	Metaal	12560107
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Nee	Metaal	12560113
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Nee	Metaal	12560110
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Nee	Metaal	12560108
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Nee	Metaal	12560105
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Nee	Metaal	12560114
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Nee	Metaal	12560109
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Nee	Metaal	12560111
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Nee	Metaal	12560112
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Nee	Metaal	12560115
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Nee	Metaal	12560106
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Nee	Metaal	12560117
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Nee	Metaal	12560123
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Nee	Metaal	12560120
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Nee	Metaal	12560127
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Nee	Metaal	12560118
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Nee	Metaal	12560116
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Nee	Metaal	12560125
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Nee	Metaal	12560119
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Nee	Metaal	12560124
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Nee	Metaal	12560128
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Nee	Metaal	12560121
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Nee	Metaal	12560122
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Nee	Metaal	12560141
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Nee	Metaal	12560135
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Nee	Metaal	12560137
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Nee	Metaal	12560131
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Nee	Metaal	12560138
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Nee	Metaal	12560133
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Nee	Metaal	12560129
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Nee	Metaal	12560142
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Nee	Metaal	12560143
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Nee	Metaal	12560132
DN125	DN200	3 / 4	106	Nee	Metaal	12560136
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Nee	Metaal	12560134
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Nee	Metaal	12560139
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Nee	Metaal	12560130
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Nee	Metaal	12560149
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Nee	Metaal	12560153
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Nee	Metaal	12560146
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Nee	Metaal	12560157
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Nee	Metaal	12560156
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Nee	Metaal	12560152
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Nee	Metaal	12560148
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Nee	Metaal	12560151
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Nee	Metaal	12560154
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Nee	Metaal	12560155
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Nee	Metaal	12560150
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Nee	Metaal	12560145
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Nee	Metaal	12560147

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Nee	Metaal	12560144

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.