



ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal hooglichtend flens

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2

Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen [CR] of FKM [FPM]
- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16

Gesloten veerkap, open kleplichter

Kenmerken

Serie: 35.912

Type: 15601

Norm: ISO 4126-1

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.0619+N

Materiaal uitlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.0619+N

Aansluiting inlaatzijde: Flens

Druktrap inlaatzijde: PN40

Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-1

Aansluiting uitlaatzijde: Flens

Druktrap uitlaatzijde: PN16

Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-1

Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend

Gasdichte kap: Nee

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer

Materiaal klep: 1.4122

Materiaal zitting: 1.4571

Balgafdichting: Nee

Materiaal veer: Veerstaal (1.8159)

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Mediumtemperatuur: -10 / 450 °C

Toepassing

- Dampen.
- Stoom.
- Gassen.
- Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie

- Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2.

Goedkeuring

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Opties

- O-ring in klep:EPDM.
- Neopreen [CR].
- FKM [FPM].
- Roestvaststalen balg.
-

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik		Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm				
DN15	DN25	20 / 25.9	13		Open	Metaal	13570842
DN15	DN25	4.3 / 5.6	13		Open	Metaal	13570839
DN15	DN25	0.2 / 0.45	13		Open	Metaal	13570812
DN15	DN25	0.45 / 0.9	13		Open	Metaal	13570833
DN15	DN25	10 / 20	13		Open	Metaal	13570841

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN15	DN25	5.6 / 10	13	Open	Metaal	13570840
DN15	DN25	0.9 / 1.3	13	Open	Metaal	13570834
DN15	DN25	1.3 / 2	13	Open	Metaal	13570835
DN15	DN25	3.2 / 4.3	13	Open	Metaal	13570838
DN15	DN25	2 / 2.5	13	Open	Metaal	13570836
DN15	DN25	25.9 / 40	13	Open	Metaal	13570843
DN15	DN25	2.5 / 3.2	13	Open	Metaal	13570837
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Open	Metaal	12617763
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Open	Metaal	12617762
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Open	Metaal	12617760
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Open	Metaal	12617759
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Open	Metaal	12617757
DN20	DN32	35.1 / 40	18	Open	Metaal	12617764
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Open	Metaal	12617755
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Open	Metaal	12617758
DN20	DN32	8.6 / 19	18	Open	Metaal	12617761
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Open	Metaal	12617756
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Open	Metaal	12617777
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Open	Metaal	12617768
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Open	Metaal	12617775
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Open	Metaal	12617766
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Open	Metaal	12617774
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Open	Metaal	12617772
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Open	Metaal	12617773
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Open	Metaal	12617771
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Open	Metaal	12617776
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Open	Metaal	12617767
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Open	Metaal	12617769
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Open	Metaal	12617770
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Open	Metaal	12617765
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Open	Metaal	12617779
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Open	Metaal	12617783
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Open	Metaal	12617781
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Open	Metaal	12617784
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Open	Metaal	12617789
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Open	Metaal	12617782
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Open	Metaal	12617787
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Open	Metaal	12617785
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Open	Metaal	12617778
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Open	Metaal	12617786
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Open	Metaal	12617780
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Open	Metaal	12617788
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Open	Metaal	12617794
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Open	Metaal	12617800
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Open	Metaal	12617798
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Open	Metaal	12617792
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Open	Metaal	12617799
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Open	Metaal	12617793
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Open	Metaal	12617791
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Open	Metaal	12617795
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Open	Metaal	12617801

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Open	Metaal	12617802
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Open	Metaal	12617796
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Open	Metaal	12617797
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Open	Metaal	12617790
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Open	Metaal	12617814
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Open	Metaal	12617811
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Open	Metaal	12617810
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Open	Metaal	12617813
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Open	Metaal	12617805
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Open	Metaal	12617812
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Open	Metaal	12617804
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Open	Metaal	12617803
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Open	Metaal	12617806
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Open	Metaal	12617809
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Open	Metaal	12617807
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Open	Metaal	12617808
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Open	Metaal	12617815
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Open	Metaal	12617824
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Open	Metaal	12617816
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Open	Metaal	12617821
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Open	Metaal	12617825
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Open	Metaal	12617823
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Open	Metaal	12617826
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Open	Metaal	12617822
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Open	Metaal	12617817
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Open	Metaal	12617820
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Open	Metaal	12617819
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Open	Metaal	12617818
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Open	Metaal	12617837
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Open	Metaal	12617830
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Open	Metaal	12617828
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Open	Metaal	12617834
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Open	Metaal	12617831
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Open	Metaal	12617836
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Open	Metaal	12617835
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Open	Metaal	12617833
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Open	Metaal	12617827
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Open	Metaal	12617829
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Open	Metaal	12617832
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Open	Metaal	12617838
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Open	Metaal	12617848
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Open	Metaal	12617841
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Open	Metaal	12617839
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Open	Metaal	12617843
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Open	Metaal	12617844
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Open	Metaal	12617849
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Open	Metaal	12617842
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Open	Metaal	12617847
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Open	Metaal	12617845
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Open	Metaal	12617840
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Open	Metaal	12617846

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Open	Metaal	12617850
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Open	Metaal	12617853
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Open	Metaal	12617861
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Open	Metaal	12617851
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Open	Metaal	12617854
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Open	Metaal	12617855
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Open	Metaal	12617860
DN125	DN200	3 / 4	106	Open	Metaal	12617857
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Open	Metaal	12617852
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Open	Metaal	12617858
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Open	Metaal	12617856
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Open	Metaal	12617862
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Open	Metaal	12617859
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Open	Metaal	12619362
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Open	Metaal	12619383
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Open	Metaal	12617864
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Open	Metaal	12617868
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Open	Metaal	12617870
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Open	Metaal	12617865
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Open	Metaal	12617872
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Open	Metaal	12617873
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Open	Metaal	12617869
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Open	Metaal	12617875
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Open	Metaal	12617867
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Open	Metaal	12617863
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Open	Metaal	12617871
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Open	Metaal	12617874
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Open	Metaal	12617866

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.