



ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal hooglichtend flens

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2

Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen [CR] of FKM [FPM]
- Roestvaststalen balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16

Gesloten veerkap, gesloten kleplichter

Kenmerken

Serie: 35.901

Type: 15600

Norm: ISO 4126-1

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.0619+N

Materiaal uitlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.0619+N

Aansluiting inlaatzijde: Flens

Druktrap inlaatzijde: PN40

Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-1

Aansluiting uitlaatzijde: Flens

Druktrap uitlaatzijde: PN16

Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-1

Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend

Gasdichte kap: Ja

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer

Materiaal klep: 1.4122

Materiaal zitting: 1.4571

Balgafdichting: Nee

Materiaal veer: Veerstaal (1.8159)

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Mediumtemperatuur: -10 / 450 °C

Toepassing

- Dampen.
- Stoom.
- Gassen
- Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie

- Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2.

Goedkeuring

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Opties

- O-ring in klep:EPDM.
- Neopreen [CR].
- FKM [FPM].
- Roestvaststalen balg.
-

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN15	DN25	10 / 20	13	Gesloten	Metaal	13392826
DN20	DN32	8.6 / 19	18	Gesloten	Metaal	12616907
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Gesloten	Metaal	12616902
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Gesloten	Metaal	12616909
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Gesloten	Metaal	12616906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Gesloten	Metaal	12616901
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Gesloten	Metaal	12616904
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Gesloten	Metaal	12616908
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Gesloten	Metaal	12616903
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Gesloten	Metaal	12616905
DN20	DN32	35.1 / 40	18	Gesloten	Metaal	12616910
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Gesloten	Metaal	12616922
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Gesloten	Metaal	12616918
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Gesloten	Metaal	12616921
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Gesloten	Metaal	12616911
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Gesloten	Metaal	12616920
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Gesloten	Metaal	12616917
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Gesloten	Metaal	12616913
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Gesloten	Metaal	12616919
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Gesloten	Metaal	12616914
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Gesloten	Metaal	12616912
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Gesloten	Metaal	12616916
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Gesloten	Metaal	12616915
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Gesloten	Metaal	13617981
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Gesloten	Metaal	12616932
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Gesloten	Metaal	12616923
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Gesloten	Metaal	12616930
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Gesloten	Metaal	12616926
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Gesloten	Metaal	12616929
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Gesloten	Metaal	12616934
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Gesloten	Metaal	12616927
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Gesloten	Metaal	12616925
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Gesloten	Metaal	12616931
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Gesloten	Metaal	12616933
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Gesloten	Metaal	12616924
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Gesloten	Metaal	12616928
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Gesloten	Metaal	12616945
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Gesloten	Metaal	12616938
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Gesloten	Metaal	12616942
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Gesloten	Metaal	12616940
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Gesloten	Metaal	12616947
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Gesloten	Metaal	12616943
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Gesloten	Metaal	12616935
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Gesloten	Metaal	12616944
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Gesloten	Metaal	12616936
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Gesloten	Metaal	12616939
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Gesloten	Metaal	12616937
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Gesloten	Metaal	12616941
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Gesloten	Metaal	12616946
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Gesloten	Metaal	12616957
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Gesloten	Metaal	12616953
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Gesloten	Metaal	12616951
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Gesloten	Metaal	12616960
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Gesloten	Metaal	12616958
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Gesloten	Metaal	12616954
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Gesloten	Metaal	12616952

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Gesloten	Metaal	12616955
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Gesloten	Metaal	12616949
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Gesloten	Metaal	12616948
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Gesloten	Metaal	12616956
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Gesloten	Metaal	12616959
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Gesloten	Metaal	12616950
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Gesloten	Metaal	12616965
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Gesloten	Metaal	12616964
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Gesloten	Metaal	12616969
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Gesloten	Metaal	12616967
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Gesloten	Metaal	12616970
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Gesloten	Metaal	12616961
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Gesloten	Metaal	12616966
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Gesloten	Metaal	12616962
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Gesloten	Metaal	12616971
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Gesloten	Metaal	12616968
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Gesloten	Metaal	12616963
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Gesloten	Metaal	12616983
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Gesloten	Metaal	12616978
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Gesloten	Metaal	12616973
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Gesloten	Metaal	12616975
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Gesloten	Metaal	12616980
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Gesloten	Metaal	12616979
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Gesloten	Metaal	12616972
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Gesloten	Metaal	12616981
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Gesloten	Metaal	12616976
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Gesloten	Metaal	12616982
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Gesloten	Metaal	12616977
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Gesloten	Metaal	12616995
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Gesloten	Metaal	12616988
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Gesloten	Metaal	12616989
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Gesloten	Metaal	12616987
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Gesloten	Metaal	12616985
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Gesloten	Metaal	12616984
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Gesloten	Metaal	12616993
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Gesloten	Metaal	12616991
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Gesloten	Metaal	12616986
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Gesloten	Metaal	12616992
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Gesloten	Metaal	12616994
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Gesloten	Metaal	12616990
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Gesloten	Metaal	12617008
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Gesloten	Metaal	12616999
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Gesloten	Metaal	12617006
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Gesloten	Metaal	12616998
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Gesloten	Metaal	12617007
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Gesloten	Metaal	12617002
DN125	DN200	3 / 4	106	Gesloten	Metaal	12617003
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Gesloten	Metaal	12617005
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Gesloten	Metaal	12617004
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Gesloten	Metaal	12619356
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Gesloten	Metaal	12616996

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Gesloten	Metaal	12617001
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Gesloten	Metaal	12617000
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Gesloten	Metaal	12616997
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Gesloten	Metaal	12617013
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Gesloten	Metaal	12617009
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Gesloten	Metaal	12617021
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Gesloten	Metaal	12617012
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Gesloten	Metaal	12619357
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Gesloten	Metaal	12617018
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Gesloten	Metaal	12617016
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Gesloten	Metaal	12617015
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Gesloten	Metaal	12617014
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Gesloten	Metaal	12617017
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Gesloten	Metaal	12617010
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Gesloten	Metaal	12617019
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Gesloten	Metaal	12617011
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Gesloten	Metaal	12617020

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.