



ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer hooglichtend flens

Kenmerken

Serie: 25.901
Type: 15620
Norm: ISO 4126-1
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: EN-JS1049
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: EN-JS1049
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-2
Aansluiting uitlaatzijde: Flens
Druktrap uitlaatzijde: PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-2
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer
Materiaal klep: 1.4122
Materiaal zitting: 1.4571
Balgafdichting: Nee
Materiaal veer: Veerstaal [1.8159]

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Mediumtemperatuur: -10 / 350 °C

Toepassing

- Dampen
- Stoom
- Gassen
- Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Opties

- O-ring in klep: EPDM.
- Neopreen [CR].
- FPM [FKM].
- SHR [compound voor toepassingen op stoom of water tot 220°C].
- Roestvaststalen balg.
- Naderingsschakelaar.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik		Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm				
DN20	DN32	0.2 / 0.5	18	Gesloten	Metaal		12616779
DN20	DN32	35.1 / 40	18	Gesloten	Metaal		12616788
DN20	DN32	1.55 / 2.5	18	Gesloten	Metaal		12616782
DN20	DN32	4.6 / 8.5	18	Gesloten	Metaal		12616784
DN20	DN32	19.1 / 28	18	Gesloten	Metaal		12616786
DN20	DN32	8.6 / 19	18	Gesloten	Metaal		12616785
DN20	DN32	28.1 / 35	18	Gesloten	Metaal		12616787
DN20	DN32	0.52 / 1	18	Gesloten	Metaal		12616780
DN20	DN32	1.05 / 1.5	18	Gesloten	Metaal		12616781
DN20	DN32	2.55 / 4.5	18	Gesloten	Metaal		12616783
DN25	DN40	1.05 / 1.5	22.5	Gesloten	Metaal		12616791
DN25	DN40	16.1 / 22	22.5	Gesloten	Metaal		12616797
DN25	DN40	3.7 / 5	22.5	Gesloten	Metaal		12616620
DN25	DN40	34.1 / 40	22.5	Gesloten	Metaal		12616800
DN25	DN40	0.52 / 1	22.5	Gesloten	Metaal		12616790
DN25	DN40	28.1 / 34	22.5	Gesloten	Metaal		12616799
DN25	DN40	5.1 / 9	22.5	Gesloten	Metaal		12616795
DN25	DN40	2.75 / 3.6	22.5	Gesloten	Metaal		12616794
DN25	DN40	22.1 / 28	22.5	Gesloten	Metaal		12616798
DN25	DN40	1.55 / 2	22.5	Gesloten	Metaal		12616792
DN25	DN40	0.2 / 0.5	22.5	Gesloten	Metaal		12616789

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN25	DN40	9.1 / 16	22.5	Gesloten	Metaal	12616796
DN25	DN40	2.05 / 2.7	22.5	Gesloten	Metaal	12616793
DN32	DN50	0.52 / 1	29	Gesloten	Metaal	12616802
DN32	DN50	3.7 / 5	29	Gesloten	Metaal	12616807
DN32	DN50	34.1 / 40	29	Gesloten	Metaal	13362996
DN32	DN50	2.75 / 3.6	29	Gesloten	Metaal	12616806
DN32	DN50	5.1 / 9	29	Gesloten	Metaal	12616808
DN32	DN50	1.55 / 2	29	Gesloten	Metaal	12616804
DN32	DN50	9.1 / 16	29	Gesloten	Metaal	12616809
DN32	DN50	1.05 / 1.5	29	Gesloten	Metaal	12616803
DN32	DN50	28.1 / 34	29	Gesloten	Metaal	12616812
DN32	DN50	0.2 / 0.5	29	Gesloten	Metaal	12616801
DN32	DN50	2.05 / 2.7	29	Gesloten	Metaal	12616805
DN32	DN50	16.1 / 22	29	Gesloten	Metaal	12616810
DN32	DN50	22.1 / 28	29	Gesloten	Metaal	12616811
DN40	DN65	1.55 / 2	36	Gesloten	Metaal	12616816
DN40	DN65	0.2 / 0.5	36	Gesloten	Metaal	12616813
DN40	DN65	1.05 / 1.5	36	Gesloten	Metaal	12616815
DN40	DN65	2.05 / 2.7	36	Gesloten	Metaal	12616817
DN40	DN65	2.75 / 3.6	36	Gesloten	Metaal	12616818
DN40	DN65	5.1 / 9	36	Gesloten	Metaal	12616820
DN40	DN65	22.1 / 28	36	Gesloten	Metaal	12616823
DN40	DN65	0.52 / 1	36	Gesloten	Metaal	12616814
DN40	DN65	9.1 / 16	36	Gesloten	Metaal	12616821
DN40	DN65	3.7 / 5	36	Gesloten	Metaal	12616819
DN40	DN65	16.1 / 22	36	Gesloten	Metaal	12616822
DN40	DN65	28.1 / 34	36	Gesloten	Metaal	12616824
DN40	DN65	34.1 / 40	36	Gesloten	Metaal	12616825
DN50	DN80	2.75 / 3.6	45	Gesloten	Metaal	12616831
DN50	DN80	9.1 / 16	45	Gesloten	Metaal	12616834
DN50	DN80	5.1 / 9	45	Gesloten	Metaal	12616833
DN50	DN80	16.1 / 22	45	Gesloten	Metaal	12616835
DN50	DN80	0.52 / 1	45	Gesloten	Metaal	12616827
DN50	DN80	3.7 / 5	45	Gesloten	Metaal	12616832
DN50	DN80	2.05 / 2.7	45	Gesloten	Metaal	12616830
DN50	DN80	34.1 / 40	45	Gesloten	Metaal	12616838
DN50	DN80	1.55 / 2	45	Gesloten	Metaal	12616829
DN50	DN80	0.2 / 0.5	45	Gesloten	Metaal	12616826
DN50	DN80	22.1 / 28	45	Gesloten	Metaal	12616836
DN50	DN80	1.05 / 1.5	45	Gesloten	Metaal	12616828
DN50	DN80	28.1 / 34	45	Gesloten	Metaal	12616837
DN65	DN100	22.1 / 28	58.5	Gesloten	Metaal	12616849
DN65	DN100	16.1 / 22	58.5	Gesloten	Metaal	12616848
DN65	DN100	2.75 / 3.6	58.5	Gesloten	Metaal	12616844
DN65	DN100	1.05 / 1.5	58.5	Gesloten	Metaal	12616841
DN65	DN100	3.7 / 5	58.5	Gesloten	Metaal	12616845
DN65	DN100	2.05 / 2.7	58.5	Gesloten	Metaal	12616843
DN65	DN100	9.1 / 16	58.5	Gesloten	Metaal	12616847
DN65	DN100	5.1 / 9	58.5	Gesloten	Metaal	12616846
DN65	DN100	1.55 / 2	58.5	Gesloten	Metaal	12616842
DN65	DN100	0.2 / 0.5	58.5	Gesloten	Metaal	12616839

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN65	DN100	0.52 / 1	58.5	Gesloten	Metaal	12616840
DN80	DN125	2.05 / 2.7	72	Gesloten	Metaal	12616854
DN80	DN125	0.52 / 1	72	Gesloten	Metaal	12616851
DN80	DN125	2.75 / 3.6	72	Gesloten	Metaal	12616855
DN80	DN125	0.2 / 0.5	72	Gesloten	Metaal	12616850
DN80	DN125	1.55 / 2	72	Gesloten	Metaal	12616853
DN80	DN125	5.1 / 9	72	Gesloten	Metaal	12616857
DN80	DN125	14.1 / 19	72	Gesloten	Metaal	12616859
DN80	DN125	1.05 / 1.5	72	Gesloten	Metaal	12616852
DN80	DN125	9.1 / 14	72	Gesloten	Metaal	12616858
DN80	DN125	19.1 / 25	72	Gesloten	Metaal	12616860
DN80	DN125	3.7 / 5	72	Gesloten	Metaal	12616856
DN100	DN150	0.2 / 0.5	90	Gesloten	Metaal	12616861
DN100	DN150	1.05 / 1.5	90	Gesloten	Metaal	12616863
DN100	DN150	2.55 / 3	90	Gesloten	Metaal	12616866
DN100	DN150	0.52 / 1	90	Gesloten	Metaal	12616862
DN100	DN150	19.1 / 24	90	Gesloten	Metaal	12616872
DN100	DN150	3.05 / 3.6	90	Gesloten	Metaal	12616867
DN100	DN150	1.55 / 2	90	Gesloten	Metaal	12616864
DN100	DN150	14.1 / 19	90	Gesloten	Metaal	12616871
DN100	DN150	3.7 / 5	90	Gesloten	Metaal	12616868
DN100	DN150	9.1 / 14	90	Gesloten	Metaal	12616870
DN100	DN150	5.1 / 9	90	Gesloten	Metaal	12616869
DN100	DN150	2.05 / 2.5	90	Gesloten	Metaal	12616865
DN125	DN200	17.1 / 24	106	Gesloten	Metaal	12616885
DN125	DN200	3 / 4	106	Gesloten	Metaal	12616880
DN125	DN200	1.15 / 1.5	106	Gesloten	Metaal	12616876
DN125	DN200	1.95 / 2.5	106	Gesloten	Metaal	12616878
DN125	DN200	4.1 / 5.7	106	Gesloten	Metaal	12616881
DN125	DN200	5.8 / 8.2	106	Gesloten	Metaal	12616882
DN125	DN200	12.1 / 17	106	Gesloten	Metaal	12616884
DN125	DN200	0.2 / 0.4	106	Gesloten	Metaal	12616873
DN125	DN200	24.1 / 27	106	Gesloten	Metaal	12616886
DN125	DN200	2.55 / 2.95	106	Gesloten	Metaal	12616879
DN125	DN200	1.55 / 1.9	106	Gesloten	Metaal	12616877
DN125	DN200	0.77 / 1.1	106	Gesloten	Metaal	12616875
DN125	DN200	8.3 / 12	106	Gesloten	Metaal	12616883
DN125	DN200	0.42 / 0.75	106	Gesloten	Metaal	12616874
DN150	DN250	11.1 / 16	125	Gesloten	Metaal	12616898
DN150	DN250	7.5 / 11	125	Gesloten	Metaal	12616897
DN150	DN250	1.55 / 1.9	125	Gesloten	Metaal	12616890
DN150	DN250	1.05 / 1.5	125	Gesloten	Metaal	12616889
DN150	DN250	3.35 / 4.1	125	Gesloten	Metaal	12616894
DN150	DN250	2.75 / 3.3	125	Gesloten	Metaal	12616893
DN150	DN250	21.1 / 26	125	Gesloten	Metaal	12616900
DN150	DN250	2.35 / 2.7	125	Gesloten	Metaal	12616892
DN150	DN250	0.52 / 1	125	Gesloten	Metaal	12616888
DN150	DN250	16.1 / 21	125	Gesloten	Metaal	12616899
DN150	DN250	5.6 / 7.4	125	Gesloten	Metaal	12616896
DN150	DN250	1.95 / 2.3	125	Gesloten	Metaal	12616891
DN150	DN250	0.2 / 0.5	125	Gesloten	Metaal	12616887

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN150	DN250	4.2 / 5.5	125	Gesloten	Metaal	12616895

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.