



FEMA Drukschakelaar fig. 3778 type DWAM(V)

- Voor stoom- en heetwaterketels.
- TUV-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604.
- Vaste schakeldifferentie.
- Voorzien van FAIL SAFE functie.
- Procesaansluiting buitendraad BSPP 1/2" en binnendraad BSPP 1/4".

Kenmerken

Serie: DWAM

Type: 3778

Uitvoering: Drukschakelaar

Max. druk: 6 bar

Maat procesaansluiting: 1/4" [8] en 1/2" [15]

Type opnemer: Balg

Materiaal huis: Gegoten aluminium GD-ALSi12

Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316Ti

Kenmerken [2]



Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal 430

Type contact: Microschakelaar

Schakelfunctie: Wissel

Schakelvermogen: 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP54



Instelbereik	Artikel
0.2 / 1.6	11120382
1.2 / 6	10059985
6 / 32	10059973
3 / 16	10059984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.