

 7M-JB



GATES Krachtband Polyflex® meervoudige polyurethaan v-riem profiel 7M/JB

Kenmerken

- Serie:** Polyflex® JB
- Type:** 7M/JB
- Hoogte:** 5.33 mm
- Breedte (boven):** 7 mm
- Materiaal:** PU (polyurethaan)
- Trekkoord:** Polyester (PES)
- Temperatuurbestendigheid:** -54 / 60 °C

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Artikel
8.5	4	490	12068846
8.5	4	505	12068848
8.5	4	520	12068850
8.5	4	535	12068852
8.5	4	550	12068854
8.5	4	570	12068856
8.5	4	590	12068858
8.5	4	605	12068860
8.5	4	620	12068862
8.5	4	640	12068864
8.5	4	660	12068866
8.5	4	680	12068868
8.5	4	703	12068870
8.5	4	723	12068872
8.5	4	743	12068874
8.5	4	768	12068876
8.5	4	793	12068878
8.5	4	818	12068880
8.5	4	843	12068882
8.5	4	868	12068884
8.5	4	893	12068886
8.5	4	918	12068888
8.5	4	943	12068890
8.5	4	968	12068892
8.5	4	993	12068894
8.5	4	1023	12068896
8.5	4	1053	12068898
8.5	4	1113	12068902
8.5	4	1143	12068904
8.5	4	1173	12068906
8.5	4	1213	12068908
8.5	4	1243	12068910
8.5	4	1273	12068912
8.5	4	1313	12068914
8.5	4	1353	12068916
8.5	4	1393	12068918
8.5	4	1443	12068920
8.5	4	1493	12068922
8.5	4	1543	12068924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Artikel
8.5	4	1593	12068926
8.5	4	1643	12068928
8.5	4	1693	12068930
8.5	4	1743	12068932
8.5	4	1793	12068934
8.5	4	1843	12068936
8.5	4	1943	12068940
8.5	4	1993	12068942
8.5	4	2053	12068944
8.5	4	2113	12068946
8.5	4	2173	12068948
8.5	4	2233	12068950
8.5	4	2293	12068952
8.5	5	490	12068847
8.5	5	505	12068849
8.5	5	520	12068851
8.5	5	535	12068853
8.5	5	550	12068855
8.5	5	570	12068857
8.5	5	590	12068859
8.5	5	605	12068861
8.5	5	620	12068863
8.5	5	640	12068865
8.5	5	660	12068867
8.5	5	680	12068869
8.5	5	703	12068871
8.5	5	723	12068873
8.5	5	743	12068875
8.5	5	768	12068877
8.5	5	793	12068879
8.5	5	818	12068881
8.5	5	843	12068883
8.5	5	868	12068885
8.5	5	893	12068887
8.5	5	918	12068889
8.5	5	943	12068891
8.5	5	968	12068893
8.5	5	993	12068895
8.5	5	1023	12068897
8.5	5	1053	12068899
8.5	5	1083	12068901
8.5	5	1113	12068903
8.5	5	1143	12068905
8.5	5	1173	12068907
8.5	5	1213	12068909
8.5	5	1243	12068911
8.5	5	1273	12068913
8.5	5	1313	12068915
8.5	5	1353	12068917
8.5	5	1393	12068919
8.5	5	1443	12068921
8.5	5	1493	12068923
8.5	5	1543	12068925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Artikel
8.5	5	1593	12068927
8.5	5	1643	12068929
8.5	5	1693	12068931
8.5	5	1743	12068933
8.5	5	1793	12068935
8.5	5	1843	12068937
8.5	5	1893	12068939
8.5	5	1943	12068941
8.5	5	1993	12068943
8.5	5	2053	12068945
8.5	5	2113	12068947
8.5	5	2173	12068949
8.5	5	2233	12068951
8.5	5	2293	12068953

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.