



NORGREN Compacte balgcilinder enkelwerkend serie PM/31000

- Wrijvingsloze werking
- Geen smering of onderhoud nodig
- Ideaal voor korte slag toepassingen
- Isoleert trillingen
- Eenvoudig te installeren

Kenmerken

Serie: PM/31000

Functie: Enkelwerkend

Magnetisch: Nee

Bedrijfstemperatuur: -30 / 50 °C

Fabrikant ID	Slaglength mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
PM/31041	40	G3/8	0 / 8	11575565
PM/31042	80	G3/8	0 / 8	11611750
PM/31061	55	G1/2	0 / 8	11575567
PM/31062	115	G1/2	0 / 8	11575569
PM/31081	95	G3/4	0 / 8	11575571
PM/31082	185	G3/4	0 / 8	11575572
PM/31091	105	G3/4	0 / 8	11575573
PM/31092	230	G3/4	0 / 8	11575574
PM/31121	105	G3/4	0 / 8	11575575
PM/31122	215	G3/4	0 / 8	11575576
PM/31021	20	G1/4	0 / 8	11575562
PM/31022	45	G1/4	0 / 8	11575563
PM/31023	65	G1/4	0 / 8	11575564
PM/31123	320	G3/4	0 / 8	11575577

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.