



NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend serie M/61000/M

- Geleidingsnauwkeurigheid $\pm 0,02$ mm
- Verdraailingsnauwkeurigheid $\pm 0,02^\circ$
- Geïntegreerde zware geleidingsstangen
- Gemakkelijke installatie
- Standaard magneetuitvoering
- Bufferschijven voor geluidvermindering

Kenmerken

Serie: M/61000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
M/61032/M/25	Mechanisch	32	25	G1/8	1 / 10	11577266
M/61032/M/50	Mechanisch	32	50	G1/8	1 / 10	11577268
M/61032/M/100	Mechanisch	32	100	G1/8	1 / 10	11577264
M/61040/M/25	Mechanisch	40	25	G1/8	1 / 10	11577275
M/61040/M/50	Mechanisch	40	50	G1/8	1 / 10	11577276
M/61040/M/100	Mechanisch	40	100	G1/8	1 / 10	11577274
M/61050/M/25	Mechanisch	50	25	G1/4	1 / 10	11577283
M/61050/M/50	Mechanisch	50	50	G1/4	1 / 10	11577284
M/61063/M/25	Mechanisch	63	25	G1/4	1 / 10	11577291
M/61063/M/50	Mechanisch	63	50	G1/4	1 / 10	11577292
M/61063/M/75	Mechanisch	63	75	G1/4	1 / 10	11577293
M/61063/M/100	Mechanisch	63	100	G1/4	1 / 10	11577290
M/61080/M/50	Mechanisch	80	50	G1/4	1 / 10	11577300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.