



NORGREN ISO Rondcilinder dubbelwerkend serie RM/8000/JM

- Standaard magneetuitvoering
- Voldoet aan ISO 6432
- Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
- Corrosiebestendig
- Met kunststof buffers of instelbare buffering
- Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
- Buis en stang van RVS

Kenmerken

Serie: RM/8000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Roestvaststaal (RVS)

Bedrijfstemperatuur: -10 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
RM/8017/JM/50	Instelbaar	16	50	M 5		1 / 10	11578992
RM/8026/JM/500	Instelbaar	25	500		G1/8	1 / 10	11579130
RM/8025/JM/10	Mechanisch	25	10		G1/8	1 / 10	11579074
RM/8025/JM/25	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	11579077
RM/8025/JM/50	Mechanisch	25	50		G1/8	1 / 10	11579078
RM/8025/JM/80	Mechanisch	25	80		G1/8	1 / 10	11579079
RM/8025/JM/100	Mechanisch	25	100		G1/8	1 / 10	11579075
RM/8025/JM/125	Mechanisch	25	125		G1/8	1 / 10	11579076

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.