



NORGREN ISO Rondcilinder dubbelwerkend serie RM/8000/MC

- Standaard magneetuitvoering
- Voldoet aan ISO 6432
- Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
- Corrosiebestendig
- Met kunststof buffers of instelbare buffering
- Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
- Buis en stang van RVS

Kenmerken

Serie: RM/8000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Roestvaststaal (RVS)

Bedrijfstemperatuur: -10 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
RM/8016/MC/10	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11578977
RM/8016/MC/25	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11578979
RM/8016/MC/40	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11578980
RM/8016/MC/50	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11578981
RM/8016/MC/200	Mechanisch	16	200	M 5		1 / 10	11578978
RM/8020/MC/10	Mechanisch	20	10		G1/8	1 / 10	11579039
RM/8020/MC/160	Mechanisch	20	160		G1/8	1 / 10	11579040
RM/8025/MC/25	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	11579124

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.