

NORGREN ISO Rondcilinder enkelwerkend serie RM/28000/M



- Standaard magneetuitvoering
- Voldoet aan ISO 6432
- Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
- Corrosiebestendig
- Met kunststof buffers of instelbare buffering
- Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
- Buis en stang van RVS

Kenmerken

Serie: RM/28000/M

Functie: Enkelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Roestvaststaal (RVS)

Bedrijfstemperatuur: -10 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		
RM/28010/M/10	Mechanisch	10	10	M 5		2 / 10	11580456
RM/28010/M/25	Mechanisch	10	25	M 5		2 / 10	11580458
RM/28010/M/50	Mechanisch	10	50	M 5		2 / 10	11580460
RM/28012/M/10	Mechanisch	12	10	M 5		2 / 10	11580462
RM/28012/M/25	Mechanisch	12	25	M 5		2 / 10	11580464
RM/28012/M/50	Mechanisch	12	50	M 5		2 / 10	11580466
RM/28016/M/10	Mechanisch	16	10	M 5		2 / 10	11580468
RM/28016/M/15	Mechanisch	16	15	M 5		2 / 10	11580469
RM/28016/M/25	Mechanisch	16	25	M 5		2 / 10	11580470
RM/28016/M/30	Mechanisch	16	30	M 5		2 / 10	11580471
RM/28016/M/40	Mechanisch	16	40	M 5		2 / 10	11580472
RM/28016/M/50	Mechanisch	16	50	M 5		2 / 10	11580473
RM/28020/M/10	Mechanisch	20	10		G1/8	2 / 10	11580476
RM/28020/M/15	Mechanisch	20	15		G1/8	2 / 10	11580477
RM/28020/MC/25	Mechanisch	20	25		G1/8	2 / 10	11580484
RM/28020/M/25	Mechanisch	20	25		G1/8	2 / 10	11580478
RM/28016/MC/25	Mechanisch	20	25	M 5		2 / 10	11580475
RM/28020/M/40	Mechanisch	20	40		G1/8	2 / 10	11580480
RM/28020/M/50	Mechanisch	20	50		G1/8	2 / 10	11580481
RM/28025/MC/10	Mechanisch	25	10		G1/8	2 / 10	11580490
RM/28025/M/10	Mechanisch	25	10		G1/8	2 / 10	11580487
RM/28025/M/25	Mechanisch	25	25		G1/8	2 / 10	11611944
RM/28025/M/50	Mechanisch	25	50		G1/8	2 / 10	11580489
RM/28025/MF/50	Mechanisch	25	50		G1/8	2 / 10	11580494

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.