



NORGREN Zuigerstangloze cilinder Lintra® Plus dubbelwerkend magneetuitvoering serie M/146000/M

- Licht ontwerp extrusie met universele montagegroeven
- Beproefd en gepatenteerd afdichtingssysteem
- Standaard stofbestendig
- Onderling verwisselbaar met reeks M/46000

Kenmerken

Serie: Lintra

Type: M/146000

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Kunststof

Bedrijfstemperatuur: -30 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
M/146016/M/125	Instelbaar	16	125	M 5		1 / 8	24212279
M/146020/M/2420	Instelbaar	20	2.42		G1/8	1 / 8	24212882
M/146025/M/520	Instelbaar	25	520		G1/8	1 / 8	12997428
M/146032/M/1350	Instelbaar	32	1.35		G1/4	1 / 8	24212280
M/146032/M/900	Instelbaar	32	900		G1/4	1 / 8	12340294
M/146040/M/1000	Instelbaar	40	1		G1/4	1 / 8	24201607
M/146040/M/400	Instelbaar	40	400		G1/4	1 / 8	12394112
M/146040/M/700	Instelbaar	40	700		G1/4	1 / 8	11573273
M/146050/M/160	Instelbaar	50	160		G3/8	1 / 8	12707215
M/146050/M/400	Instelbaar	50	400		G3/8	1 / 8	24202615
M/146063/MC/100	Instelbaar	63	100		G1/2	1 / 8	24200582
M/146080/M/1500	Instelbaar	80	1.5		G1/2	1 / 8	12997429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.