

AVENTICS Profielcilinder ISO 15552 serie PRA

Kenmerken

Serie: PRA

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C



Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
0822352002						23850099
0822352011						23575432
0822351011						11303490
0822353002						12099407
0822350003						24104684
0822120001	Pneumatisch	32	25	G1/8	1.5 / 10	12508706
0822120002	Pneumatisch	32	50	G1/8	1.5 / 10	12041951
0822120003	Pneumatisch	32	80	G1/8	1.5 / 10	24104626
0822120007	Pneumatisch	32	200	G1/8	1.5 / 10	12258902
0822120008	Pneumatisch	32	250	G1/8	1.5 / 10	12378902
0822120010	Pneumatisch	32	400	G1/8	1.5 / 10	12378915
0822121001	Pneumatisch	40	25	G1/4	1.5 / 10	12378900
0822121002	Pneumatisch	40	50	G1/4	1.5 / 10	24104628
0822121004	Pneumatisch	40	100	G1/4	1.5 / 10	12378914
0822121008	Pneumatisch	40	250	G1/4	1.5 / 10	12378926
0822121011	Pneumatisch	40	500	G1/4	1.5 / 10	12224398
0822122004	Pneumatisch	50	100	G1/4	1.5 / 10	12155004
0822122006	Pneumatisch	50	160	G1/4	1.5 / 10	12690381
0822122007	Pneumatisch	50	200	G1/4	1.5 / 10	12486044
0822122008	Pneumatisch	50	250	G1/4	1.5 / 10	24104630
0822123001	Pneumatisch	63	25	G3/8	1.5 / 10	24104632
0822123010	Pneumatisch	63	400	G3/8	1.5 / 10	24104634
0822124005	Pneumatisch	80	125	G3/8	1.5 / 10	12474211
0822124006	Pneumatisch	80	160	G3/8	1.5 / 10	12489927

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.