

AVENTICS Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB



Kenmerken

Serie: TRB

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengthe mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
0822240003						24104641
0822242002						24104647
0822243006						11303379
0822242004						23575424
0822240011						11659337
0822340006	Pneumatisch	32	160	G1/8	1.5 / 10	11935601
0822341001	Pneumatisch	40	25	G1/4	1.5 / 10	24104667
0822341002	Pneumatisch	40	50	G1/4	1.5 / 10	24104668
0822341003	Pneumatisch	40	80	G1/4	1.5 / 10	24104669
0822341004	Pneumatisch	40	100	G1/4	1.5 / 10	23575428
0822341006	Pneumatisch	40	160	G1/4	1.5 / 10	24104670
0822341007	Pneumatisch	40	200	G1/4	1.5 / 10	24104671
0822342003	Pneumatisch	50	80	G1/4	1.5 / 10	23850174
0822342004	Pneumatisch	50	100	G1/4	1.5 / 10	23850175
0822342007	Pneumatisch	50	200	G1/4	1.5 / 10	12140433
0822342011	Pneumatisch	50	500	G1/4	1.5 / 10	11758274
0822343003	Pneumatisch	63	80	G3/8	1.5 / 10	23575429
0822344009	Pneumatisch	80	320	G3/8	1.5 / 10	24104678
0822345504	Pneumatisch	100	100	G1/2	1.5 / 10	12962719
0822306208	Pneumatisch	125	250	G1/2	1.5 / 10	12404976

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.