

AVENTICS Minicilinder ISO 6432 serie MNI

Kenmerken

Serie: MNI

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -25 / 80 °C



Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengthe mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
							12426216
							23850150
							12147849
0822332202	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	23850171
0822032204	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	23850161
0822333202	Mechanisch	20	25		G1/8	1 / 10	11303395
0822334201	Mechanisch	25	10		G1/8	1 / 10	12159174
0822034202	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	11657658
0822334203	Mechanisch	25	50		G1/8	1 / 10	24104661
0822034204	Mechanisch	25	80		G1/8	1 / 10	12132264
5226636600	Mechanisch	25	260		G1/8	1 / 10	13553565
0822334210	Mechanisch	25	320		G1/8	1 / 10	12306979
0822333501	Pneumatisch	20	10		G1/8	1 / 10	11303397
0822334502	Pneumatisch	25	25		G1/8	1 / 10	12125409
0822334503	Pneumatisch	25	50		G1/8	1 / 10	12393353
0822334003	Pneumatisch	25	50		G1/8	1 / 10	12363509
0822334504	Pneumatisch	25	80		G1/8	1 / 10	12340800
0822334505	Pneumatisch	25	100		G1/8	1 / 10	11303423
0822334507	Pneumatisch	25	160		G1/8	1 / 10	12317587
0822334508	Pneumatisch	25	200		G1/8	1 / 10	11303424
0822334509	Pneumatisch	25	250		G1/8	1 / 10	12123696
0822432202	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	13467563

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.