



ECON® Swivel connector Type: 8964EX

Econ® roestvaststalen universele (swivel) leidingconnector ten behoeve van condenspotten (Fig. 8964E) welke zijn uitgevoerd met een draaibare koppeling.

Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te monteren.

Bijkomend voordeel is dat bij vervanging of onderhoud de condenspot gemakkelijk is los te nemen van de connector doormiddel van 2 bouten.

Toepassingsgebied

- Aansluitstukken ten behoeve klokvlotter condenspotten met universal swivel connector.

Bijzonderheden

- ECON® geflensde aansluitstukken zijn off-center zodat de standaard emmerpot gemonteerd kan worden.
- Voordeel is dat u voor zowel verticale of horizontale montage maar 1 type condenspot nodig heeft.
- Geflensde versie zowel met stalen als roestvaststalen flenzen beschikbaar.



Kenmerken

Type: 8964EX

Uitvoering: Swivel connector

Druktrap flens: PN40

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Maattabel connectorblokken 8964X							
Aansluiting	Aansluitmaat	A	L	D	B	b	H
draad	G ½"	70	60	½"BSP	35	17.5	-
draad	G ¾"	70	60	¾"BSP	35	17.5	-
sok las	½"	70	60	21.6	35	17.5	-
sok las	¾"	70	60	27	35	17.5	-
flens	DN15	95	150	-	-	-	42
flens	DN15	95	150	-	-	-	42
flens	DN20	105	150	-	-	-	42
flens	DN20	105	150	-	-	-	42
flens	DN25	115	160	-	-	-	42
flens	DN25	115	160	-	-	-	42

Max. druk

PN40

Aansluiting	Nom. binnendiameter	Materiaal flens	Artikel
Flens	DN20	Roestvaststaal	13208471

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansluiting	Nom. binnendiameter	Materiaal flens	Artikel
Flens	DN15	Roestvaststaal	12968373
Flens	DN25	Roestvaststaal	13312280
Flens	DN15	Staal	12726722
Flens	DN25	Staal	12726724
Flens	DN20	Staal	12726723
Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]		12726718
Binnendraad (BSPP)	3/4" [20]		12726719
Soklas	1/2" [15]		12726720
Soklas	3/4" [20]		12726721

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.