

PAULSTRA Trillingdemper Stabiflex

Geschikt voor de isolatie van middel- en hoogfrequente trillingen. De demper is vooral geschikt voor verticale trillingen. Leverbaar in zowel 45 (A), 60 (B) als 75 (C) shore A. De metalen bovenkap beschermt de rubber volledig tegen invloeden van buitenaf door bv. olie, chemicaliën, zonlicht enz.



Kenmerken

Serie: STABIFLEX

Type: C



Maattabel:

D mm	A mm	B mm	E mm	F mm	J mm
90	100	52	11	114	7
98	69	41	9	114	6
115	84	51	11	137	7
114	133	71	13	144	9

Draadmaat	D mm	A mm	B mm	E mm	F mm	J mm	Artikel
							10040719
							10040716
							10040722
							10040720
							10040723
							10040714
							11273919
							11019768
							11177257
M 12	90	100	52	11	114	7	10040721
M 12	98	69	41	9	114	6	10040715
M 12	115	84	51	11	137	7	10040718
M 12	115	84	51	11	137	7	10040717
M 16	114	133	71	13	144	9	10040724

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.