

PAULSTRA Trillingdemper Beca

Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.

Kenmerken

Serie: BECA

Type: C



Maattabel:

D	A	B	B1	C1	E	F	M
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
240	200	44	40		14.5	280	44
124	100	27.5	25.5		10.2	148	22
	100	30	28				22
100	80	27	25		8.2	120	22
182	150	39	36		12.2	214	34
	150	41	38				34
76	60	24	22.5	M6	6.2	90	18
52	40	20	18	M6	6.2	64	19
100	80	27	25	M8	8.2	120	22
124	100	27.5	25.5	M10	10.2	148	22
182	150	39	36	M14	12.2	214	34

Draadmaat	D	A	B	B1	C1	E	F	M	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	240	200	44	40		14.5	280	44	10040622
									10040619
									10040620
									10040626
									10040621
									10040760
									10040757
	124	100	27.5	25.5		10.2	148	22	10040627
									10040763
									10040752
									10040755
		100	30	28				22	10040761
									10040753
									10040772
	100	80	27	25		8.2	120	22	10040764
									10040759
									10040754
									10040762
									10040751
	182	150	39	36		12.2	214	34	10040758

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Draadmaat	D mm	A mm	B mm	B1 mm	C1 mm	E mm	F mm	M mm	Artikel
		150	41	38				34	10040756
									10040767
M6	76	60	24	22.5	M6	6.2	90	18	10040776
M6	76	60	24	22.5	M6	6.2	90	18	10040775
M6	52	40	20	18	M6	6.2	64	19	10040770
M6	52	40	20	18	M6	6.2	64	19	10040771
M6	76	60	24	22.5	M6	6.2	90	18	10040624
M8	100	80	27	25	M8	8.2	120	22	10040778
M8									10040625
M8	100	80	27	25	M8	8.2	120	22	10040777
M10	124	100	27.5	25.5	M10	10.2	148	22	10040766
M10									10040623
M10	124	100	27.5	25.5	M10	10.2	148	22	10040765
M 14									10040774
M 14	182	150	39	36	M14	12.2	214	34	10040773
M 18									10040768
M 18									10040769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.