



REMA Universele hijsklem CU-H

- CU-H universele hijsklemmenHijsklemmen met universeel hijssoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.KenmerkenVoorzien van universeel hijssoog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB).
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Draagkracht kg	Max. openingswijdte mm	Geschikt voor plaat	Met snelsluiting	Artikel
750	13	Ja	Ja	23795760
1000	25	Ja	Ja	23795761
2000	35	Ja	Ja	23795762
3000	35	Ja	Ja	23795763

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.