

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HM1



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HM1

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: Gelenkoog (landbouw)

Bodem bevestiging: Gelenkoog (landbouw)

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliefansluitingen	Artikel
32	1	20	50	275	3/8" BSP	12361036
32	1	20	100	325	3/8" BSP	12361037
32	1	20	150	375	3/8" BSP	12361038
32	1	20	200	425	3/8" BSP	12361039
32	1	20	250	475	3/8" BSP	12361040
32	1	20	300	525	3/8" BSP	12361041
32	1	20	400	625	3/8" BSP	12361042
32	1	20	500	725	3/8" BSP	12361043
40	1	20	100	350	1/4" BSP	12361061
40	1	20	150	400	1/4" BSP	12361062
40	1	20	200	450	1/4" BSP	12361063
40	1	20	250	500	1/4" BSP	12361064
40	1	20	300	550	1/4" BSP	12361065
40	1	20	350	600	1/4" BSP	12361066
40	1	20	400	650	1/4" BSP	12361067
40	1	20	450	700	1/4" BSP	12361068
40	1	20	500	750	1/4" BSP	12361069
40	1	25	100	350	3/8" BSP	12361070
40	1	25	150	400	3/8" BSP	12361071
40	1	25	200	450	3/8" BSP	12361072
40	1	25	250	500	3/8" BSP	12361073
40	1	25	300	550	3/8" BSP	12361074
40	1	25	350	600	3/8" BSP	12361075
40	1	25	400	650	3/8" BSP	12361076
40	1	25	450	700	3/8" BSP	12361077
40	1	25	500	750	3/8" BSP	12361078
40	1	25	550	800	3/8" BSP	12361079
40	1	25	600	850	3/8" BSP	12361080
50	1	25	100	356	3/8" BSP	12361081
50	1	25	100	356	3/8" BSP	12953454
50	1	25	150	406	3/8" BSP	12361082
50	1	25	200	456	3/8" BSP	12361083
50	1	25	250	506	3/8" BSP	12361084
50	1	25	300	556	3/8" BSP	12361085
50	1	25	350	606	3/8" BSP	12361086

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliewaansluitingen	Artikel
50	1	25	400	656	3/8" BSP	12361087
50	1	25	450	706	3/8" BSP	12361088
50	1	25	500	756	3/8" BSP	12361089
50	1	25	550	806	3/8" BSP	12361090
50	1	25	600	856	3/8" BSP	12361091
50	1	25	700	956	3/8" BSP	12953452
50	1	25	800	1,056	3/8" BSP	12361092
50	1	25	1000	1,256	3/8" BSP	12361093
50	1	30	150	406	3/8" BSP	12361094
50	1	30	200	456	3/8" BSP	12361095
50	1	30	250	506	3/8" BSP	12361096
50	1	30	300	556	3/8" BSP	12361097
50	1	30	350	606	3/8" BSP	12361098
50	1	30	400	656	3/8" BSP	12361099
50	1	30	450	706	3/8" BSP	12361100
50	1	30	500	756	3/8" BSP	12361101
50	1	30	550	806	3/8" BSP	12361102
50	1	30	600	856	3/8" BSP	12361103
50	1	30	700	856	3/8" BSP	12361104
50	1	30	800	1,056	3/8" BSP	12361105
50	1	30	1000	1,256	3/8" BSP	12361106
60	1	30	100	390	3/8" BSP	12361107
60	1	30	150	440	3/8" BSP	12361108
60	1	30	200	490	3/8" BSP	12361109
60	1	30	250	540	3/8" BSP	12361110
60	1	30	300	590	3/8" BSP	12361111
60	1	30	350	640	3/8" BSP	12361112
60	1	30	400	690	3/8" BSP	12361113
60	1	30	450	740	3/8" BSP	12361114
60	1	30	500	790	3/8" BSP	12361116
60	1	30	550	840	3/8" BSP	12361117
60	1	30	600	890	3/8" BSP	12361118
60	1	30	700	990	3/8" BSP	12953453
60	1	30	800	1,090	3/8" BSP	12361119
60	1	30	1000	1,290	3/8" BSP	12361120
60	1	35	100	390	3/8" BSP	12361121
60	1	35	150	440	3/8" BSP	12361122
60	1	35	200	490	3/8" BSP	12361123
60	1	35	250	540	3/8" BSP	12361124
60	1	35	300	590	3/8" BSP	12361125
60	1	35	350	640	3/8" BSP	12361126
60	1	35	400	690	3/8" BSP	12361127
60	1	35	450	740	3/8" BSP	12361128
60	1	35	500	790	3/8" BSP	12361129
60	1	35	550	840	3/8" BSP	12361130
60	1	35	600	890	3/8" BSP	12361131
60	1	35	700	990	3/8" BSP	12953455
60	1	35	800	1,090	3/8" BSP	12361132
60	1	35	1000	1,290	3/8" BSP	12361133
60	1	40	200	490	3/8" BSP	12361134
60	1	40	250	540	3/8" BSP	12361135
60	1	40	300	590	3/8" BSP	12361136

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieleidingen	Artikel
60	1	40	350	640	3/8" BSP	12361137
60	1	40	400	690	3/8" BSP	12361138
60	1	40	450	740	3/8" BSP	12361139
60	1	40	500	790	3/8" BSP	12361050
60	1	40	500	790	3/8" BSP	12361140
60	1	40	550	840	3/8" BSP	12361141
60	1	40	600	890	3/8" BSP	12361142
60	1	40	700	990	3/8" BSP	12953456
60	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361144
60	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361145
63	1	40	200	490	3/8" BSP	12361044
63	1	40	250	540	3/8" BSP	12361045
63	1	40	300	590	3/8" BSP	12361046
63	1	40	350	640	3/8" BSP	12361047
63	1	40	400	690	3/8" BSP	12361048
63	1	40	450	740	3/8" BSP	12361049
63	1	40	550	840	3/8" BSP	12361051
63	1	40	600	890	3/8" BSP	12361052
63	1	40	700	990	3/8" BSP	12953457
63	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361053
63	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361054
70	1	35	100	390	3/8" BSP	12361146
70	1	35	150	440	3/8" BSP	12361147
70	1	35	200	490	3/8" BSP	12361148
70	1	35	250	540	3/8" BSP	12361149
70	1	35	300	590	3/8" BSP	12361150
70	1	35	350	640	3/8" BSP	12361151
70	1	35	400	690	3/8" BSP	12361152
70	1	35	450	740	3/8" BSP	12361153
70	1	35	500	790	3/8" BSP	12361154
70	1	35	550	840	3/8" BSP	12361155
70	1	35	600	890	3/8" BSP	12361156
70	1	35	700	990	3/8" BSP	12953458
70	1	35	800	1,090	3/8" BSP	12361157
70	1	35	1000	1,290	3/8" BSP	12361158
70	1	40	100	390	3/8" BSP	12953459
70	1	40	150	440	3/8" BSP	12953460
70	1	40	200	490	3/8" BSP	12361159
70	1	40	250	540	3/8" BSP	12361160
70	1	40	300	590	3/8" BSP	12361161
70	1	40	350	640	3/8" BSP	12361162
70	1	40	400	690	3/8" BSP	12361163
70	1	40	450	740	3/8" BSP	12361164
70	1	40	500	790	3/8" BSP	12361165
70	1	40	550	840	3/8" BSP	12361166
70	1	40	600	890	3/8" BSP	12361167
70	1	40	700	990	3/8" BSP	12953461
70	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361168
70	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361169
80	1	40	200	510	1/2" BSP binnendraad	12361170
80	1	40	250	560	1/2" BSP binnendraad	12361171
80	1	40	300	610	1/2" BSP binnendraad	12361172

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
80	1	40	400	710	1/2" BSP binnendraad	12361173
80	1	40	500	810	1/2" BSP binnendraad	12361174
80	1	40	600	910	1/2" BSP binnendraad	12361175
80	1	40	700	1,010	1/2" BSP binnendraad	12953462
80	1	40	800	1,110	1/2" BSP binnendraad	12361176
80	1	40	1000	1,310	1/2" BSP binnendraad	12361177
80	1	50	200	510	1/2" BSP binnendraad	12361178
80	1	50	250	560	1/2" BSP binnendraad	12361179
80	1	50	300	610	1/2" BSP binnendraad	12361180
80	1	50	400	710	1/2" BSP binnendraad	12361181
80	1	50	500	810	1/2" BSP binnendraad	12361182
80	1	50	600	910	1/2" BSP binnendraad	12361183
80	1	50	700	1,010	1/2" BSP binnendraad	12953463
80	1	50	800	1,110	1/2" BSP binnendraad	12361184
80	1	50	1000	1,310	1/2" BSP binnendraad	12361185
90	1	50	300	656	1/2" BSP binnendraad	12361055
90	1	50	400	756	1/2" BSP binnendraad	12361056
90	1	50	500	856	1/2" BSP binnendraad	12361057
90	1	50	600	956	1/2" BSP binnendraad	12361058
90	1	50	700	1,056	1/2" BSP binnendraad	12953464
90	1	50	800	1,156	1/2" BSP binnendraad	12361059
90	1	50	1000	1,356	1/2" BSP binnendraad	12361060
100	1	60	300	680	1/2" BSP binnendraad	12361194
100	1	60	400	780	1/2" BSP binnendraad	12361195
100	1	60	500	880	1/2" BSP binnendraad	12361196
100	1	60	600	980	1/2" BSP binnendraad	12361197
100	1	60	700	1,080	1/2" BSP binnendraad	12953466
100	1	60	800	1,180	1/2" BSP binnendraad	12361198
100	1	60	1000	1,380	1/2" BSP binnendraad	12361199
100	1	50	200	580	1/2" BSP binnendraad	12361186
100	1	50	250	630	1/2" BSP binnendraad	12361187
100	1	50	300	680	1/2" BSP binnendraad	12361188
100	1	50	400	780	1/2" BSP binnendraad	12361189
100	1	50	500	880	1/2" BSP binnendraad	12361190
100	1	50	600	980	1/2" BSP binnendraad	12361191
100	1	50	700	1,080	1/2" BSP binnendraad	12953465
100	1	50	800	1,180	1/2" BSP binnendraad	12361192
100	1	50	1000	1,380	1/2" BSP binnendraad	12361193

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.