

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HM0LM



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 180 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HM0LM

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 180 bar

Stang bevestiging: Geen

Bodem bevestiging: Geen

Boring mm	Aantal pluniers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliefansluitingen	Artikel
40	1	20	100	195	1/4" BSP	12360966
40	1	20	150	245	1/4" BSP	12360967
40	1	20	200	295	1/4" BSP	12360968
40	1	20	250	345	1/4" BSP	12360969
40	1	20	300	395	1/4" BSP	12360970
40	1	20	500	595	1/4" BSP	12360974
40	1	25	100	195	1/4" BSP	12360975
40	1	25	150	245	1/4" BSP	12360976
40	1	25	200	295	1/4" BSP	12360977
40	1	25	250	345	1/4" BSP	12360978
40	1	25	300	395	1/4" BSP	12360979
40	1	25	400	495	1/4" BSP	12360981
40	1	25	500	595	1/4" BSP	12360983
50	1	25	100	205	3/8" BSP	12360984
50	1	25	150	255	3/8" BSP	12360985
50	1	25	200	305	3/8" BSP	12360988
50	1	25	250	355	3/8" BSP	12360989
50	1	25	300	405	3/8" BSP	12360990
50	1	25	500	605	3/8" BSP	12360994
50	1	30	100	205	3/8" BSP	12360995
50	1	30	150	255	3/8" BSP	12360996
50	1	30	200	305	3/8" BSP	12360997
50	1	30	250	355	3/8" BSP	12360998
50	1	30	300	405	3/8" BSP	12360999
50	1	30	500	605	3/8" BSP	12361003
60	1	30	100	220	3/8" BSP	12361004
60	1	30	150	270	3/8" BSP	12361005
60	1	30	200	320	3/8" BSP	12361006
60	1	30	250	370	3/8" BSP	12361007
60	1	30	300	420	3/8" BSP	12361008
60	1	35	100	220	3/8" BSP	12361013
60	1	35	150	270	3/8" BSP	12361014
60	1	35	300	420	3/8" BSP	12361017
60	1	35	400	520	3/8" BSP	12361019
60	1	35	500	620	3/8" BSP	12361021

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
70	1	35	100	220	3/8" BSP	12361022
70	1	35	150	270	3/8" BSP	12361023
70	1	35	200	320	3/8" BSP	12361024
70	1	35	250	370	3/8" BSP	12361025
70	1	35	300	420	3/8" BSP	12361026
70	1	35	400	520	3/8" BSP	12361028
70	1	40	200	320	3/8" BSP	12361030
70	1	40	250	370	3/8" BSP	12361031
70	1	40	300	420	3/8" BSP	12361032
70	1	40	400	520	3/8" BSP	12361034
70	1	40	500	620	3/8" BSP	12361035

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.