



SKF Anti-fret pasta LGAF 3E

- LGAF 3E is een vette, gladde pasta die speciaal ontwikkeld is om passingroest te voorkomen. Passingroest kan veroorzaakt worden door zeer lichte trillingen of vibraties en kan het demonteren praktisch onmogelijk maken. Geschikt voor lagers en metalen oppervlakten in losse passingen, zoals trilgoten, wielagers van vracht- en personenwagens
- Vermindert de vorming van passingroest en vereenvoudigt hierdoor het demonteren van de lagers
- Voor het gemakkelijk verwijderen van industriële componenten in een breed gamma van toepassingen, zoals moeren, bouten, flenzen, pinnen, lagers, centreerpennen, koppelingen, schroefvijzels, draaimechanismen, krukstangen en spie-assen

Kenmerken

Serie: LGAF 3E

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -25 / 250 °C

Kleur: Beige

Druppelpunt: > 125 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium

Basisolie: Mineraal/synthetisch

Norm: NLGI 2

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.5	Blik (pot)	23766592
30	Emmer	24007308

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.