



10B-1 Ketting wiel vorgeboord, geharde tanden

Kenmerken

Serie: Sprocket PB

Type: 10B-1

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Voorboring mm	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	8		Staal C45 [1.0503]	14433038
DIN 8187	15.875	5/8	9		Staal C45 [1.0503]	14433039
DIN 8187	15.875	5/8	10		Staal C45 [1.0503]	14433040
DIN 8187	15.875	5/8	11		Staal C45 [1.0503]	14433041
DIN 8187	15.875	5/8	12		Staal C45 [1.0503]	14433042
DIN 8187	15.875	5/8	13		Staal C45 [1.0503]	14434330
DIN 8187	15.875	5/8	14		Staal C45 [1.0503]	14434331
DIN 8187	15.875	5/8	15		Staal C45 [1.0503]	14433045
DIN 8187	15.875	5/8	16		Staal C45 [1.0503]	14433046
DIN 8187	15.875	5/8	16		Staal C45 [1.0503]	14434333
DIN 8187	15.875	5/8	17		Staal C45 [1.0503]	13711323
DIN 8187	15.875	5/8	18		Staal C45 [1.0503]	13731055
DIN 8187	15.875	5/8	18		Staal C45 [1.0503]	14434334
DIN 8187	15.875	5/8	19		Staal C45 [1.0503]	14434335
DIN 8187	15.875	5/8	20		Staal C45 [1.0503]	14433048
DIN 8187	15.875	5/8	20	14	Staal C45 [1.0503]	14434336
DIN 8187	15.875	5/8	21		Staal C45 [1.0503]	13715467
DIN 8187	15.875	5/8	21	16	Staal C45 [1.0503]	14434337
DIN 8187	15.875	5/8	22		Staal C45 [1.0503]	14433049
DIN 8187	15.875	5/8	23		Staal C45 [1.0503]	14434338
DIN 8187	15.875	5/8	24		Staal C45 [1.0503]	14433050
DIN 8187	15.875	5/8	25		Staal C45 [1.0503]	14433051
DIN 8187	15.875	5/8	25		Staal C45 [1.0503]	14434339
DIN 8187	15.875	5/8	26		Staal C45 [1.0503]	14433052
DIN 8187	15.875	5/8	27		Staal C45 [1.0503]	14433053
DIN 8187	15.875	5/8	29		Staal C45 [1.0503]	14433055
DIN 8187	15.875	5/8	30		Staal C45 [1.0503]	14434341
DIN 8187	15.875	5/8	30		Staal C45 [1.0503]	14433056
DIN 8187	15.875	5/8	31		Staal C45 [1.0503]	14433057
DIN 8187	15.875	5/8	33		Staal C45 [1.0503]	14433058
DIN 8187	15.875	5/8	34		Staal C45 [1.0503]	14433059
DIN 8187	15.875	5/8	35		Staal C45 [1.0503]	14433060
DIN 8187	15.875	5/8	36		Staal C45 [1.0503]	14385136
DIN 8187	15.875	5/8	37		Staal C45 [1.0503]	14433061
DIN 8187	15.875	5/8	38		Staal C45 [1.0503]	14434198
DIN 8187	15.875	5/8	38		Staal C45 [1.0503]	14433062
DIN 8187	15.875	5/8	39		Staal C45 [1.0503]	14433063
DIN 8187	15.875	5/8	39	20	Staal C45 [1.0503]	23546750
DIN 8187	15.875	5/8	40		Staal C45 [1.0503]	14433064
DIN 8187	15.875	5/8	42		Staal C45 [1.0503]	14433065
DIN 8187	15.875	5/8	45		Staal C45 [1.0503]	14434199
DIN 8187	15.875	5/8	45		Staal C45 [1.0503]	14433066
DIN 8187	15.875	5/8	48		Staal C45 [1.0503]	14433067

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Voorboring mm	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	50		Staal C45 [1.0503]	14433068
DIN 8187	15.875	5/8	57		Staal C45 [1.0503]	14434200
DIN 8187	15.875	5/8	57		Staal C45 [1.0503]	14433069
DIN 8187	15.875	5/8	60		Staal C45 [1.0503]	14433070
DIN 8187	15.875	5/8	76		Staal C45 [1.0503]	14433071
DIN 8187	15.875	5/8	76		Staal C45 [1.0503]	14434201
DIN 8187	15.875	5/8	95		Staal C45 [1.0503]	14434202
DIN 8187	15.875	5/8	114		Staal C45 [1.0503]	14434203

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.