



10B-2 Kettingwiel vorgeboord, geharde tanden

Kenmerken

Serie: Sprocket PB

Type: 10B-2

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Voorboring mm	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	8		Staal C45 [1.0503]	14433377
DIN 8187	15.875	5/8	9		Staal C45 [1.0503]	14433378
DIN 8187	15.875	5/8	10		Staal C45 [1.0503]	14433379
DIN 8187	15.875	5/8	11		Staal C45 [1.0503]	14433380
DIN 8187	15.875	5/8	12		Staal C45 [1.0503]	14433381
DIN 8187	15.875	5/8	13		Staal C45 [1.0503]	14433382
DIN 8187	15.875	5/8	14	14	Staal C45 [1.0503]	23545958
DIN 8187	15.875	5/8	15	14	Staal C45 [1.0503]	23545996
DIN 8187	15.875	5/8	16		Staal C45 [1.0503]	14433385
DIN 8187	15.875	5/8	17		Staal C45 [1.0503]	14433386
DIN 8187	15.875	5/8	17	16	Staal C45 [1.0503]	23546072
DIN 8187	15.875	5/8	18		Staal C45 [1.0503]	14433387
DIN 8187	15.875	5/8	18	16	Staal C45 [1.0503]	23546113
DIN 8187	15.875	5/8	19		Staal C45 [1.0503]	13731621
DIN 8187	15.875	5/8	19	16	Staal C45 [1.0503]	23546146
DIN 8187	15.875	5/8	20		Staal C45 [1.0503]	14433388
DIN 8187	15.875	5/8	20	16	Staal C45 [1.0503]	23546192
DIN 8187	15.875	5/8	21		Staal C45 [1.0503]	14433389
DIN 8187	15.875	5/8	21	16	Staal C45 [1.0503]	23546228
DIN 8187	15.875	5/8	22		Staal C45 [1.0503]	14433390
DIN 8187	15.875	5/8	22	16	Staal C45 [1.0503]	23546268
DIN 8187	15.875	5/8	23		Staal C45 [1.0503]	14433391
DIN 8187	15.875	5/8	24		Staal C45 [1.0503]	14433392
DIN 8187	15.875	5/8	25		Staal C45 [1.0503]	14433393
DIN 8187	15.875	5/8	26		Staal C45 [1.0503]	14433394
DIN 8187	15.875	5/8	26	20	Staal C45 [1.0503]	23546404
DIN 8187	15.875	5/8	27		Staal C45 [1.0503]	14433395
DIN 8187	15.875	5/8	28		Staal C45 [1.0503]	14433396
DIN 8187	15.875	5/8	29		Staal C45 [1.0503]	14433397
DIN 8187	15.875	5/8	30		Staal C45 [1.0503]	14433398
DIN 8187	15.875	5/8	31		Staal C45 [1.0503]	14433399
DIN 8187	15.875	5/8	32		Staal C45 [1.0503]	14433400
DIN 8187	15.875	5/8	33		Staal C45 [1.0503]	14433401
DIN 8187	15.875	5/8	34		Staal C45 [1.0503]	14433402
DIN 8187	15.875	5/8	35		Staal C45 [1.0503]	14433403
DIN 8187	15.875	5/8	36		Staal C45 [1.0503]	14433404
DIN 8187	15.875	5/8	37		Staal C45 [1.0503]	14433405
DIN 8187	15.875	5/8	38		Staal C45 [1.0503]	14433406
DIN 8187	15.875	5/8	38		Staal C45 [1.0503]	14434242
DIN 8187	15.875	5/8	39		Staal C45 [1.0503]	14433407
DIN 8187	15.875	5/8	40		Staal C45 [1.0503]	14433408
DIN 8187	15.875	5/8	42		Staal C45 [1.0503]	14433409
DIN 8187	15.875	5/8	45		Staal C45 [1.0503]	14434243

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Voorboring mm	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	45		Staal C45 [1.0503]	13731630
DIN 8187	15.875	5/8	48		Staal C45 [1.0503]	14433410
DIN 8187	15.875	5/8	50		Staal C45 [1.0503]	14433411
DIN 8187	15.875	5/8	50	20	Staal C45 [1.0503]	23546872
DIN 8187	15.875	5/8	56	20	Staal C45 [1.0503]	23546932
DIN 8187	15.875	5/8	57		Staal C45 [1.0503]	14433412
DIN 8187	15.875	5/8	57		Staal C45 [1.0503]	14434244
DIN 8187	15.875	5/8	60		Staal C45 [1.0503]	14433413
DIN 8187	15.875	5/8	76		Staal C45 [1.0503]	14434245
DIN 8187	15.875	5/8	76		Staal C45 [1.0503]	14433414
DIN 8187	15.875	5/8	95		Staal C45 [1.0503]	14434246
DIN 8187	15.875	5/8	114		Staal C45 [1.0503]	14434247

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.