

Draagrollen-standaard serie 90000 met geveerde as

Draagrollen standaardvariant, serie 90000, inbouw lengte 200 mm



- Aangedreven rollenbanen en conische draagrollen en speciale uitvoeringen met rvs lagere zijn op aanvraag leverbaar
- Draagrollen van de serie 90000 kunnen in bijna alle vereiste lengtes worden gemaakt


Draagrollen, standaardvarianten

De hier afgebeelde draagrollen zijn slechts een greep uit het productieprogramma.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Vereiste bestelgegevens:

- Inbouw lengte EL (binnenwerkse maat tussen het frame)
- Rollendiameter $\varnothing D$
- Materiaal rollen
- Asdiameter $\varnothing d$ en asuitvoering
- Vereist draagvermogen



IG 8

binnendraad $\varnothing 12$ mm IG M8

IG12

Binnendraad $\varnothing 20$ mm IG M12

FA = veeras

* Het draagvermogen is afhankelijk van de inbouw lengte, as en het type belasting. De weergegeven waarden hebben betrekking op de magazijnbouwgroep.

Draagvermogen tot 20 kg

Zwaartekrachtrol met kunststof rollenbodem voor rollenbanen, doorloopmagazijnen en overal waar lichte transportrollen worden verplaatst.

Rolmantel van kunststof, kogelgelagerd, zeer lichtlopend